

KAGL6HCK

Kühlschrank-AISI 304-Ice Cream

Selbsttragende Konstruktion aus CNS nach DIN1.4301.Zahnstange aus CnS nach Din 1.4301,9 Positionen 150 mm Abstand für 54 Behälter 36x16,5x12cm. Schaltplan mit Alarmsignalen HACCP, der Funktion Hyper Cold.Umluftkühlung mit Verdampfer außerhalb des Konservierungsraums.Schlüsselverriegelung und Beleuchtung.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0)



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Ice Cream
Modellkennung des Lieferanten	KAGL6HCK
Kategorie	Kühl-/Tiefkühlschränke
Typ	Umluft-Tiefkühlschrank für Eisdielen
Reihe	ice cream - n. 54 Behälter 36x16,5x12cm

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-24/-12
Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch, kWh/24h	8,11
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	2960
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	71,8
Netto Nutzinhalt, lt	538
Inhalt, brutto, lt	682
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,15
LWA dB(A)	62
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Vollständig intelligente Abtauung, mit Weissgas, nur bei Bedarf

Kühlschrank-AISI 304-Ice Cream

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 11/05/2024 10:27:56



Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	935
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	1,1

Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	diamantgeschliffenem Boden
Mit Isolierstärke von, mm	75
Tür	1 Tür aus CNS nach DIN 1.4301
Standard Bandung	rechts / Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
Griff	die ganze Höhe der Tür
Innere Struktur	Zahnstangen aus CNS nach DIN 1.4301, 9 Einschubfächer, Höhe von 150 mm für 54 Behälter 36x16,5x12 cm
Verdampfer	außerhalb des Konservierungsraums
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile über die aufklappbare vordere Schalttafel
Magnetischer Mikroschalter	Sicherheits-Magnetischer Mikroschalter auf der Bedienblende für den Stopp des internen Motorventilat
Fuß	Nr.4 Schwenkräder ausgestattet, zwei mit Bremsen
Füssen Höhe, mm	130

Steue und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Hyper Cold

Standardausstattung

Schloss	Ja
Beleuchtung	Ja
Paar Führings	6 Paar Führungsschienen aus CNS nach DIN 1.4301
Roste (n.)	6

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	81x95x216
Abmessungen (BxTxH), cm	75x90x202
Bruttogewicht (kg)	172
Nettogewicht (kg)	155

Notes

Notes	plus: quick opening system, um die Wartezeiten für die Wiederöffnung der Tür zu reduzieren
-------	--