

KC6A

Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style Slim

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Schwarz siebgedruckt. Glastür mit unsichtbarem. Die Beleuchtung mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Untere Gehäusestruktur Schwarz Farbe. Umluftkühlung mit Verdampfern im hinteren Gehäuseteil. Mögliche Einstellung der relativen Feuchtigkeit. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör(Industrie 4.0)



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor New Style
Modellkennung des Lieferanten	KC6A
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	+14+16
Feuchtigkeitsregelung (%)	40÷44%
Energieeffizienzkl.	Produkt nicht in der Ecodesign-Erweiterung aufgeführt sind, sind nach Verordnung EU 2019/2018
Inhalt, brutto, lt	324
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Kühlung	Umluftkühlung
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	362
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,33

Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, Schwarz siebgedruckt(RAL 9005), Antikondens-Heizkabel
---------------------	--

Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 17/05/2024 21:02:56



KC6A



Untere Teil der Struktur	Schwarze Farbe (RAL 9005)
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern*
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	rechts / nicht reversibel auf der Baustelle (Kontaktieren Sie den Hersteller für die linke Tür)
Griff	"Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	im unteren Teil der Struktur platziert
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Füß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Display	digital mit digit blue
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern

Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	49x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	74x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	60x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	198
Nettogewicht (kg)	178

Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	---

Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style Slim

