KC8VSX

JOGI

Vertikale Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style

Schauschrank mit Hartglas.Verglasung,außen mit weiß siebgedruckt.Glastür mit unsichtgbarem Griff auf der gesamten Höhe.Scharnier auf der linken Seite positioniert.Untere Gehäusestruktur weiß Farbe.Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm.Umluftkühlung. Mögliche Einstellung der relativen Feuchtigkeit.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör(Industrie 4.0)



 ϵ

Inhalt, brutto (lt)	457
Betriebstemperaturen (°C)	+14/+16
Kälteleist. bei -10°C (W)	442

Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor New Style
Modellkennung des Lieferanten	KC8VSX
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Тур	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	+14+16
Feuchtigkeitsregelung (%)	40÷44%
Energieeffizienzkl.	Produkt nicht in der Ecodesign-Erweiterung aufgeführt sind, sind nach Verordnung EU 2019/2018
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Kühlung	Umluftkühlung
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	425
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz

Vertikale Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style







Elektro-Leistung, kW	0,36
onstruktion	
Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, weiß siebgedruckt (RAL 9010)
Untere Teil der Struktur	weiße Farbe (RAL 9016)
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern*
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	linkes / nicht reversibel auf der Baustelle
Griff	Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	im unteren Teil der Struktur platziert
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Füß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder
eue und Funktionen	
Steuerung	Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital mit digit blue
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern
andardausstattung	
Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12
bmessungen und Gewicht	
Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	247
Nettogewicht (kg)	222
otes	
Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K

