

KD8A



Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor New Style

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Schwarz siebgedruckt. Glastür mit unsichtbarem. Untere Gehäusestruktur Schwarz Farbe. Umluftkühlung mit Verdampfer an der Decke. Antikondens-Heizkabel. Automatisches Abtauen mit Heißgas.Mögliche Einstellung der relativen Feuchtigkeit.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0)



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor New Style
Modellkennung des Lieferanten	KD8A
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-22/+5
Feuchtigkeitsregelung (%)	65÷40%
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	6680
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatisches mit Heißgas
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	1052
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	1,79

Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor New Style



Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, Schwarz siebgedruckt(RAL 9005), Antikondens-Heizkabel
Untere Teil der Struktur	Schwarze Farbe (RAL 9005)
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern*
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	rechts / nicht reversibel auf der Baustelle (Kontaktieren Sie den Hersteller für die linke Tür)
Griff	"Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	an der Decke des Schauschranks, mit Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital mit digit blue
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern

Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	267
Nettogewicht (kg)	243

Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	---