

# KG8G

## Vertikale Kühlvitrine -25/-15°C Luxor Classic

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Siebdruck.  
Glastür mit unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe.  
Led-Beleuchtung. Untere Gehäusestruktur aus Spezialedelstahl mit Antifingerprint-Beschichtung. Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder. Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm. Statische Kühlung mit statischem Verdampfungsgitter. Antikondens-Heizkabel. Manuelles Abtausystem.



### Allgemeine Produktinformationen

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Name des Lieferanten          | SAGI                                            |
| Produktmodell                 | Luxor Classic                                   |
| Modellkennung des Lieferanten | KG8G                                            |
| Kategorie                     | Vertikale Kühlvitrine                           |
| Typ                           | Gekühlte Aussteller                             |
| Reihe                         | Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream |

### Technische Eigenschaften

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Betriebstemperaturen, °C      | -25/-15             |
| Feuchtigkeitsregelung (%)     | 75%                 |
| Energieeffizienzkl.           | C                   |
| Energieverbrauch/Jahr, kWh/a  | 6072                |
| Messmethodik Energieverbrauch | EN 23953            |
| Inhalt, brutto, lt            | 457                 |
| Klimaklasse                   | 4 (+30°C, 55% R.H.) |
| Kältemittel/GWP               | R290/3              |
| LWA dB(A)                     | 70                  |
| Kühlung                       | statische Kühlung   |
| Abtauverfahren                | Manuelles           |
| Kondenswasserverdunstung      | Automatische        |
| Kälteleist. bei -23,3°C, Watt | 1052                |
| Frequenz/Spannung             | 230V 1N~ / 50Hz     |
| Elektro-Leistung, kW          | 0,9                 |

Vertikale Kühlvitrine -25/-15°C Luxor Classic



## Konstruktion

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innere Boden               | mit Loch für den Kondensablauf                                                                  |
| Ausstellungsbereich        | Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, grau siebgedruckt, Antikondens-Heizkabel         |
| Untere Teil der Struktur   | aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl grau                                                  |
| LED-Beleuchtung            | mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität, Front an der Rückseite der Tür               |
| Tür                        | 1 Glastür                                                                                       |
| Standard Bandung           | rechts / nicht reversibel auf der Baustelle (Kontaktieren Sie den Hersteller für die linke Tür) |
| Griff                      | "Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff                                |
| Innere Struktur            | Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301                                                         |
| Verdampfer                 | statischem Verdampfungsgitter (Nr. 5)                                                           |
| Easymaintenance            | leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile - Clip-Clap System                   |
| Magnetischer Mikroschalter | ja, mit Stopp des internen Motorventilators                                                     |
| Fuß                        | nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder                                            |

## Steuere und Funktionen

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Steuerung              | Elektronische Steuerkarte |
| Display                | digital                   |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch     |
| Funktionen/Programmen  | Blockieren der Tastatur   |

## Standardausstattung

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Ablage (n.)      | 5 Verdampfungsgitter + 1 Ablage-äche |
| Ablage Größe, cm | 65x46 (griglia) + 65x42 (ripiano)    |

## Abmessungen und Gewicht

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Verpackung (BxTxH), cm  | 89x76x202     |
| Abmessungen (BxTxH), cm | 80,5x64,5x184 |
| Bruttogewicht (kg)      | 242           |
| Nettogewicht (kg)       | 217           |

## Notes

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes | Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel (bitte an den Hersteller) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vertikale Kühlvitrine -25/-15°C Luxor Classic