

KP8GSX



Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor Classic

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Siebdruck.
Glastür mit unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe.
Scharnier auf der linken Seite positioniert. Led-Beleuchtung.
Untere Gehäusestruktur aus Spezialedelstahl mit
Antifingerprint-Beschichtung. Integrierte, durch die Struktur
verdeckte Räder. B+C19edienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm.
Umluftkühlung. Automatische Luftabtauung.



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor Classic
Modellkennung des Lieferanten	KP8GSX
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	+2/+10
Feuchtigkeitsregelung (%)	70
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	2290
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatische Luft
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	851
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,52

Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor Classic

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 16/05/2024 07:20:43



Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, grau siebgedruckt
Untere Teil der Struktur	aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl grau
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität, Front an der Rückseite der Tür
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	linkes / nicht reversibel auf der Baustelle
Griff	Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	im unteren Teil der Struktur platziert
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile - Clip-Clap System
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Blockieren der Tastatur

Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12 (Zubehör KSR25KGP: Stützsatz für den vorderen Glasablageflächen, für eine Ladung bis zu 25 kg)

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	236
Nettogewicht (kg)	211

Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel (bitte an den Hersteller)
-------	--