

KP8VSX

Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor New Style



Schauschrank mit Hartglas.Verglasung, außen mit weiß siebgedruckt.Glastür mit unsichtgbarem Griff auf der gesamten Höhe.Scharnier auf der linken Seite positioniert.Untere Gehäusestruktur weiß Farbe.Integrierte Räder. Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm. Umluftkühlung. Automatische Luftabtauung.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0)



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor New Style
Modellkennung des Lieferanten	KP8VSX
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	+2/+10
Feuchtigkeitsregelung (%)	70
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	2116
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatische Luft
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	851
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,55

Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor New Style

Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, weiß siebgedruckt (RAL 9010)
Untere Teil der Struktur	weiße Farbe (RAL 9016)
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern*
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	linkes / nicht reversibel auf der Baustelle
Griff	Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	im unteren Teil der Struktur platziert
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital mit digit blue
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern

Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	247
Nettogewicht (kg)	222

Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	---