

KAGL6BR

Frigorífico-sin grupo-AISI 304-Ice Cream

Estructura monocasco en acero inox AISI 304. Cremalleras en acero inox AISI 304, 9 posiciones paso 150 mm para 54 cubetas 36x16,5x12 cm. Temperaturas de servicio: -24/-12°C. Tarjeta electrónica con alarmas HACCP y función Hyper Cold. Frigorífico para grupo motor remoto. Refrigeración ventilada con evaporador externo. Desescarche automático de tipo eléctrico. Cierre de llave e iluminación de serie.



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Ice Cream
Modelo del proveedor	KAGL6BR
Categoría	armario vertical
Especie	congeladore para heladería
Línea	ice cream - n. 54 cubetas 36x16,5x12cm

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-24/-12
Clase eficiencia energética	producto no poseen la etiqueta energética europea de conformidad con lo estipulado en el Reglamento
Capacidad útil total, lt	538
Capacidad bruta, lt	682
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Refrigerante/GWP	R452A/2141
LWA dB(A)	62
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	desescarche automático de tipo eléctrico
Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	1054
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	1,2

Frigorífico-sin grupo-AISI 304-Ice Cream

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 23/04/2024 21:51:23



Construcción

Estructura	monobloque con ángulos internos redondeados
Material exterior	en acero inox AISI 304
Material interior	en acero inox AISI 304
Fondo interior	fondo estampado
Espesor de aislamiento, mm	75
Puerta	1 puerta en acero inox AISI 304
Bisagra standard	a la derecha / reversible y provista de sistema de autocierre para aperturas inferiores a los 90°
Manilla	en toda la altura integrada en la puerta
Estructura interna	cremalleras de acero inoxidable AISI 304, 9 posiciones paso 150 mm para 54 cubetas de 36x16,5x12 cm
Evaporador	fuera del compartimiento
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control mediante consola frontal abatible
Microinterruptor magnético	sí, incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del motorventilador interior y el
Pies	de acero inox AISI 304 de altura regulable
Altura pies, mm	105 ÷ 155

Control y funciones

Control	tarjeta de mandos electrónica
Display	digital
Anomalia: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	Hyper Cold

Equipamiento de serie

Cerradura	sí
Iluminación	sí
Pares de guías (n.)	6 pares de guías en acero inox AISI 304
Rejillas (n.)	6

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxX), cm	81x95x216
Dimensiones (AxPxX), cm	75x90x204
Peso bruto (kg)	154
Peso neto (kg)	137

Notas

Notas	plus: sistema quick opening de apertura rápida para reducir los tiempos de espera para volver a abri
-------	--