

KAGL6BR

Armoire frigo-sans groupe-AISI 304-Ice Cream

Structure monocoque réalisée en acier AISI 304.Crémaillères en acier inox AISI 304 à 9 positions espacement 150 mm pour 54 bacs de 36x16,5x12 cm.Températures de service: -24/-12°C.Carte électronique avec alarmes HACCP et fonction Hyper Cold. Armoire frigorifique pour groupe moteur à distance.Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre.Dégivrage automatique de type électrique.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Ice Cream
Référence du modèle	KAGL6BR
Type	armoire verticale
Fonction	Armoire frigorifique négative pour crème glacée
Ligne	ice cream - n. 54 bacs 36x16,5x12cm

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-24/-12
Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2015/1094
Volume util, lt	538
Volume brut, lt	682
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R452A/2141
LWA dB(A)	62
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	dégivrage automatique de type électrique
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1054
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,2

Armoire frigo-sans groupe-AISI 304-Ice Cream



Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti
Épaisseur d'isolation, mm	75
Porte	1 porte en acier AISI 304
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / réversible sur place. Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304 à 9 positions espacement 150 mm pour 54 bacs de 36x16,5x12 cm
Evaporateur	positionné à l'extérieur du compartiment
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen du tableau de commandes fronta
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	105 ÷ 155

Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	Hyper Cold

Dotation standard

Fermeture	oui
Éclairage intérieur	oui
Paires de guides (n.)	6 paires de guides en acier inox AISI 304
Grilles (n.)	6

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	81x95x216
Dimensions (LxPxH) - cm	75x90x204
Poids brut (kg)	154
Poids net (kg)	137

Notes

Notes	plus: système quick opening pour faciliter la réouverture de la porte
-------	---