

# KC8GSX



## Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor Classic

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Charnière positionnée sur à gauche. Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur positionné dans la partie inférieure, possible régulation de l'humidité rel



### Informations générales

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Nom/marque du fournisseur | SAGI                                     |
| Série                     | Luxor Classic                            |
| Référence du modèle       | KC8GSX                                   |
| Type                      | vitrine réfrigérée verticale             |
| Fonction                  | vitrine réfrigérée                       |
| Ligne                     | restauration - pastry&bakery - ice-cream |

### Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Températures de service, °C    | +14/+16                                                                              |
| Humidité relative (%)          | 40÷44%                                                                               |
| Classe efficacité énergétique  | produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2019/2018 |
| Volume brut, lt                | 457                                                                                  |
| Classe climatique              | 4 (+30°C, 55% R.H.)                                                                  |
| Réfrigérant/GWP                | R290/3                                                                               |
| LWA dB(A)                      | 65                                                                                   |
| Type de réfrigération          | dynamique                                                                            |
| Evaporation des condensats     | automatique                                                                          |
| Puissance frigorifique -10°C W | 442                                                                                  |
| Fréquence/tension              | 230V 1N~ / 50Hz                                                                      |
| Puissance, kW                  | 0,3                                                                                  |

### Construction

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Compartiment d'exposition | intégralement réalisée en verre trempé avec verre sérigraphié gris |
| Structure inférieure      | acier spécial anti-empreinte de couleur grise                      |

Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor Classic

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 08/05/2024 10:14:01



|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage LED             | barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte |
| Porte                     | 1 porte vitrée                                                                             |
| Sens d'ouverture standard | charnières à gauche / pas-réversible sur place                                             |
| Poignée                   | poignée invisible intégrée à la porte                                                      |
| Structure intérieure      | crémaillères en acier inox AISI 304                                                        |
| Evaporateur               | positionné dans la partie inférieure de la structure                                       |
| Easymaintenance           | accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap           |
| Micro-contact de sécurité | oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte                      |
| Pieds                     | n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure                                       |

## Commande et fonctions

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Commande                    | carte de commandes électroniques                   |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur                              |
| Panne: signal avertisseur   | optique et acoustique                              |
| Fonctions/programs          | possibilité de verrouiller les touches de la carte |

## Dotation standard

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etagère (n.)               | 5                                                                                              |
| Dimensions des étagère, cm | 70x47                                                                                          |
| Capacité de étagère, kg    | 12 (disponible l'accessoire KSRV25KGP: jeu de supports antérieurs pour soutenir jusqu'à 25 kg) |

## Dimensions et poids

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Emballage (LxPxH) - cm  | 89x76x202     |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 80,5x64,5x184 |
| Poids brut (kg)         | 236           |
| Poids net (kg)          | 211           |

## Notes

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes | installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor Classic