

KC8V



Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor New Style

Compartiment d'exposition en verre trempé, sérigraphié blanc. Porte vitrée avec poignée intégrée invisible. Structure inférieure en couleur blanc. Réfrigération ventilée avec évaporateur positionné dans la partie inférieure, possible régulation de l'humidité relative. Connexion au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0)



Puissance frigorifique -10°C (	442
Volume brut (lt)	457
Températures de service (°C)	+14/+16

Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor New Style
Référence du modèle	KC8V
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	+14+16
Humidité relative (%)	40÷44%
Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2019/2018
Volume brut, lt	457
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Type de réfrigération	dynamique
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	425
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz

Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor New Style



Puissance, kW	0,36
---------------	------

Construction

Compartiment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié blanc (RAL 9010)
Structure inférieure	couleur blanche (RAL 9016)
Éclairage LED	anti-éblouissement à haute intensité, possibilité de changer le type de lumière
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / pas-réversible sur place (contacter le fabricant pour ouverture inversée)
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Evaporateur	positionné dans la partie inférieure de la structure
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

Commande et fonctions

Commande	carte électronique avec gestion des alarmes HACCP avec port de communication
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	digital avec digit blue
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	capteur de proximité PIR Sense modifie l'intensité lumineuse dès que des personnes s'en approchent

Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des étagère, cm	70x47
Capacité de étagère, kg	12

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	80,5x64,5x184
Poids brut (kg)	247
Poids net (kg)	222

Notes

Notes	- installation autorisée à une altitude max de 800 m. au-dessus de la mer *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--