

# KG8G

## Vitrine réfrigérée -25/-15°C Luxor Classic

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Roulettes intégrées. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération statique par grilles évaporantes, résistances électriques anti-condensation, dégivrage manuel.



### Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor Classic
Référence du modèle	KG8G
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

### Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-25/-15
Humidité relative (%)	75%
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/a	6072
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	457
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	statique
Procédure de dégivrage	manuel
Évaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1052
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,9

Vitrine réfrigérée -25/-15°C Luxor Classic



## Construction

Fond intérieur	avec trou de vidange
Compartment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié gris, résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	acier spécial anti-empreinte de couleur grise
Éclairage LED	barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / pas-réversible sur place (contacter le fabricant pour ouverture inversée)
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Évaporateur	statique par grilles évaporantes (n.5)
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

## Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	possibilité de verrouiller les touches de la carte

## Dotation standard

Etagère (n.)	5 grilles évaporantes + 1 étagère de support
Dimensions des étagère, cm	65x46 (grilles évaporantes) + 65x42 (étagère)

## Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	80,5x64,5x184
Poids brut (kg)	242
Poids net (kg)	217

## Notes

Notes	installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant)
-------	--