

# XE150

## Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-X-treme



Structure monocoque réalisée en acier AISI 304.Chambre de conservation réalisée en acier inox AISI 304 avec parois latérales préformées, 20 niveaux. Seul compartiment, GN2/1. 2 portes. Températures de service: -2/+8°C. Carte de commandes électroniques. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre. Dégivrage automatique de type électrique.Fermeture à clé et éclairage de série.



### Informations générales

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nom/marque du fournisseur | SAGI                        |
| Série                     | X-TREME                     |
| Référence du modèle       | XE150                       |
| Type                      | armoire verticale           |
| Fonction                  | armoire réfrigérée positive |
| Ligne                     | restauration - GN 2/1       |

### Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Températures de service, °C    | -2/+8                                                                                       |
| Classe efficacité énergétique  | B                                                                                           |
| Consommation d'énergie,kWh/24h | 1,95                                                                                        |
| Consommation d'énergie, kWh/a  | 712                                                                                         |
| Mesure consommation d'énergie  | EN 22041                                                                                    |
| Indice efficacité énergétique  | 31,17                                                                                       |
| Volume util, lt                | 1019                                                                                        |
| Volume brut, lt                | 1150                                                                                        |
| Classe climatique              | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                         |
| A' usage intensif              | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |
| Réfrigérant/GWP                | R600a/3                                                                                     |
| Charge de fluide, kg           | 0,07+0,07                                                                                   |
| LWA dB(A)                      | 40                                                                                          |
| Type de réfrigération          | dynamique                                                                                   |
| Procédure de dégivrage         | automatique par résistance                                                                  |

Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-X-treme

# XE150



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Evaporation des condensats     | automatique     |
| Puissance frigorifique -10°C W | 377+377         |
| Fréquence/tension              | 230V 1N~ / 50Hz |
| Puissance, kW                  | 0,54            |

## Construction

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure                     | structure monocoque avec angles internes arrondis                                                    |
| Extérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Intérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Fond intérieur                | fond embouti avec trou d'évacuation                                                                  |
| Épaisseur d'isolation, mm     | 75                                                                                                   |
| Porte                         | 2 portes en acier AISI 304                                                                           |
| Sens d'ouverture standard     | système de fermeture automatique pour ouvertures à moins de 90°                                      |
| Poignée                       | sur toute la hauteur                                                                                 |
| Structure intérieure          | parois latérales intérieures pré-embouties en acier inox AISI 304                                    |
| Positions n./intervalle de mm | 20/55                                                                                                |
| Evaporateur                   | positionné à l'extérieur du compartiment                                                             |
| Easymaintenance               | accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen du tableau de commandes fronta |
| Micro-contact de sécurité     | oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte                                |
| Pieds                         | en acier inox AISI 304, réglables en hauteur                                                         |
| Hauteur des pieds, mm         | 115 ÷ 165                                                                                            |

## Commande et fonctions

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commande                    | carte de commandes électroniques                                          |
| Connectivité                | avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0       |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur                                                     |
| Panne: signal avertisseur   | optique et acoustique                                                     |
| Fonctions/programs          | Hyper Cold, Energy Saving et réglage de l'humidité relative à 75 ou à 90% |

## Dotation standard

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fermeture               | oui                                                                          |
| Éclairage intérieur     | oui                                                                          |
| Grilles (n.)            | 8 en acier inox AISI 304 53x65cm (GN 2/1) + 2 en acier inox AISI 304 50x62cm |
| Capacité de support, kg | 60                                                                           |

## Dimensions et poids

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Emballage (LxPxH) - cm  | 145x85,5x207 |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 139x80x204   |
| Poids brut (kg)         | 210          |
| Poids net (kg)          | 190          |

Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-X-treme

