

# KC8GSX



## Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor Classic

Vano espositore completamente in vetro camera temprato con esterno serigrafato. Porta in vetro con maniglia invisibile a tutt'altezza. Cerniera posizionata sul lato sinistro. Illuminazione a led. Struttura inferiore in acciaio speciale antimpronta. Ruote integrate nascoste dalla struttura. Scheda elettronica con allarmi HACCP. Refrigerazione ventilata. Regolazione umidità relativa con umidostato.



### Informazioni generali

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI                                     |
| Gamma                        | Luxor Classic                            |
| Modello del fornitore        | KC8GSX                                   |
| Categoria                    | vetrina refrigerata verticale            |
| Tipo                         | espositore refrigerato                   |
| Linea                        | ristorazione - pastry&bakery - ice-cream |

### Dati tecnici

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura di esercizio (°C) | +14/+16  |
| Umidità relativa (%)          | 40÷44%   |
| Classe efficienza energetica  | prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2019/2018 |
| Volume lordo (lt)             | 457  |
| Classe climatica              | 4 (+30°C, 55% R.H.)  |
| Refrigerante/GWP              | R290/3   |
| LwA dB(A)                     | 65   |
| Refrigerazione                | ventilata  |
| Evaporazione della condensa   | automatica   |
| Potenza frigorifera a -10°C W | 442  |
| Frequenza/tensione            | 230V 1N~ / 50Hz  |
| Potenza elettrica (kW)        | 0,3  |

### Caratteristiche costruttive

|                     |  |
|---------------------|--|
| Vano espositivo     | completamente in vetro camera temprato, serigrafato di colore grigio |
| Struttura inferiore | acciaio speciale anti-impronta di colore grigio                      |

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 18/05/2024 11:19:04



Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor Classic

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Illuminazione a LED   | barre led ad alta intensità luminosa anti abbagliamento, frontale sul retro della porta |
| Porta                 | 1 porta a vetro   |
| Incernieramento porta | a sinistra / non reversibile in utenza  |
| Maniglia              | "invisibile" integrata all'anta a tutta lunghezza                                       |
| Struttura interna     | cremagliera in acciaio inox AISI 304  |
| Evaporatore           | posizionato nella parte inferiore della struttura                                       |
| Easymaintenance       | accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo - sistema clip clap          |
| Micro porta           | si - con arresto motoventilatore interno  |
| Piedi                 | nr 4 ruote e piedini integrati alla struttura   |

## Comandi e funzioni

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tipo di comando    | scheda elettronica          |
| Display            | digitale                    |
| Allarme            | ottico ed acustico          |
| Funzioni/programmi | possibilità di blocco tasti |

## Dotazione standard

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ripiani (nr)                | 5   |
| Dimensioni ripiano (cm)     | 70x47   |
| Carico max per ripiano (kg) | 12 (disponibile accessorio KSR25KGP: kit supporto ripiani in vetro per sostegno fino a 25 kg) |

## Dimesione e pesi

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Dimensioni con imballo (LxPxH), cm | 89x76x202     |
| Dimensioni (LxPxH), cm             | 80,5x64,5x184 |
| Peso lordo (kg)                    | 236           |
| Peso netto (kg)                    | 211           |

## Note

|      |  |
|------|--|
| Note | installazione consentita fino agli 800 m. rispetto al livello del mare (contattare il costruttore) |
|------|--|