

# KC8VSX



## Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor New Style

Vano espositivo in vetro temprato serigrafato colore bianco. Porta in vetro con maniglia invisibile a tutt'altezza. Cerniera posizionata sul lato sinistro. Struttura inferiore colore bianco. Refrigerazione ventilata; regolazione dell'umidità relativa con umidostato. Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0)



-	
Potenza frigorifera a -10°C (W)	442

### Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Luxor New Style
Modello del fornitore	KC8VSX
Categoria	vetrina refrigerata verticale
Tipo	espositore refrigerato
Linea	ristorazione - pastry&bakery - ice-cream

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	+14+16
Umidità relativa (%)	40÷44%
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2019/2018
Volume lordo (lt)	457
Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LwA dB(A)	65
Refrigerazione	ventilata
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	425
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,36

Vetrina refrigerata +14/+16°C Luxor New Style



## Caratteristiche costruttive

Vano espositivo	completamente in vetro camera temprato, serigrafato di colore bianco (RAL 9010)
Struttura inferiore	colore bianco (RAL 9016)
Illuminazione a LED	ad alta intensità luminosa anti abbagliamento, possibilità di cambiare la tipologia di luce*
Porta	1 porta a vetro
Incernieramento porta	a sinistra / non reversibile in utenza
Maniglia	"invisibile" integrata all'anta a tutta lunghezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Evaporatore	posizionato nella parte inferiore della struttura
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno
Piedi	nr 4 ruote e piedini integrati alla struttura

## Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda comandi elettronica, con porta di comunicazione e segnalazione degli allarmi HACCP
Connettività	con accessorio APOLINK per controllo da remoto - Industria 4.0
Display	digitale con digit blue
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	seniore di prossimità PIR Sense, cambia l'intensità luminosa con l'avvicinarsi del pubblico

## Dotazione standard

Ripiani (nr)	5
Dimensioni ripiano (cm)	70x47
Carico max per ripiano (kg)	12

## Dimensione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	89x76x202
Dimensioni (LxPxH), cm	80,5x64,5x184
Peso lordo (kg)	247
Peso netto (kg)	222

## Note

Note	- installazione consentita fino agli 800 m. rispetto al livello del mare *3000K-4000K-5000K-6000K
------	--