

# KG8G



## Vetrina refrigerata -25/-15°C Luxor Classic

Vano espositore completamente in vetro camera temprato con esterno serigrafato. Porta in vetro con maniglia invisibile a tutt'altezza. Illuminazione a led. Struttura inferiore in acciaio speciale antimpronta. Ruote integrate. Scheda elettronica con allarmi HACCP. Refrigerazione statica con evaporatore statico a griglia, resistenze elettriche anticondensa, sbrinamento manuale.



### Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Luxor Classic
Modello del fornitore	KG8G
Categoria	vetrina refrigerata verticale
Tipo	espositore refrigerato
Linea	ristorazione - pastry&bakery - ice-cream

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-25/-15
Umidità relativa (%)	75%
Classe efficienza energetica	C
Consumo energetico/anno, kWh/a	6072
Misurazione consumo energetico	EN 23953
Volume lordo (lt)	457
Classe climatica	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LwA dB(A)	70
Refrigerazione	statica
Sbrinamento	manuale a fermata
Potenza frigorifera a-23,3°C W	1052
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,9

### Caratteristiche costruttive

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 30/04/2024 19:09:19



Vetrina refrigerata -25/-15°C Luxor Classic

Fondo interno	con foro di scarico condensa
Vano espositivo	completamente in vetro camera temprato, serigrafato di colore grigio, resistenze elettr.anticondensa
Struttura inferiore	acciaio speciale anti-impronta di colore grigio
Illuminazione a LED	barre led ad alta intensità luminosa anti abbagliamento, frontale sul retro della porta
Porta	1 porta a vetro
Incernieramento porta	a destra / non reversibile in utenza (contattare il costruttore per porta sinistra)
Maniglia	"invisibile" integrata all'anta a tutta lunghezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Evaporatore	statico a griglia (nr 5)
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo - sistema clip clap
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno
Piedi	nr 4 ruote e piedini integrati alla struttura

## Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda elettronica
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	possibilità di blocco tasti

## Dotazione standard

Ripiani (nr)	5 griglie evaporanti + 1 ripiano di appoggio
Dimensioni ripiano (cm)	65x46 (griglia) + 65x42 (ripianto)

## Dimesione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	89x76x202
Dimensioni (LxPxH), cm	80,5x64,5x184
Peso lordo (kg)	242
Peso netto (kg)	217

## Note

Note	installazione consentita fino agli 800 m. rispetto al livello del mare (contattare il costruttore)
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------