

KD8GT

Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor Classic



Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Siebdruck.
Glastür mit unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe.
Led-Beleuchtung. Untere Gehäusestruktur aus Spezialedelstahl mit Antifingerprint-Beschichtung. Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm. Umluftkühlung mit Verdampfer an der Decke, mit Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Antikondens - Heizkabel. Automatisches Abtauen mit Heißgas.



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor Classic
Modellkennung des Lieferanten	KD8GT
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-22/5
Feuchtigkeitsregelung (%)	65÷40%
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	6087
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatisches mit Heißgas
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	1317
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	1,84

Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor Classic



Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, grau siebgedruckt, Antikondens-Heizkabel
Untere Teil der Struktur	aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl grau
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität, Front an der Rückseite der Tür
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	rechts / nicht reversibel auf der Baustelle (Kontaktieren Sie den Hersteller für die linke Tür)
Griff	Unsichtbar auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	an der Decke des Schauschranks, mit Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile - Clip-Clap System
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Blockieren der Tastatur

Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	260
Nettogewicht (kg)	235

Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel (bitte an den Hersteller)
-------	--

Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor Classic