

IFP202R



DURCHG. LUFT-SCH.-TIEFFRIERGERÄT, 210/144 kg/ZYKLUS

Aus CNS nach DIN 1.4301, 80 mm Isol. Zu Horden= gestell: 20x2/1 GN und 20 EN 80x60cm. Doppelte Tür m/interne Sicherheitsvorrichtung. Schockfrost-Leistung: 210 kg / Zyklus. Schocktieffrierleistung: 144 kg/Zyklus. LCD-Bedienfeld+Encoder, mehrsprachig, mit I.F.R. Kühlung, Sonderprogrammen wie Infinity, Smart on, Multy... und Auftaufunktion, Konservierung... MSG LED. Ohne Kühlaggregat als für Fernkühlung geeignet



Maz Raum Temperatur	°C +43
Kühlleistung wenn mit GR..	W 12440
Bruttinhalt (DIN8952)	l 2800

Technische Eigenschaften

Frequenz/Spannung	400V 3N ~ 50 ±60 Hz
Elektro-Leistung, kW	5,3

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	151x154x248
Abmessungen (BxTxH), cm	140x135x226
Bruttogewicht (kg)	550
Nettogewicht (kg)	410

DURCHG. LUFT-SCH.-TIEFFRIERGERÄT, 210/144 kg/ZYKLUS

