

IFR201R



LUFT-SCHOKFROST-TIEFFRIERGERÄT, 120/72 kg/ZYKLUS

Aus CNS nach DIN 1.4301, 80 mm Isol. Zu Horden= gestell: 20x1/1 GN und 20 EN 40x60cm .Tür mit interne Sicherheitsvorrichtung.Schockfrost-Leistung: 120 kg /Zyklus.Schocktieffrierleistung: 72 kg/Zyklus.LCD-Bedienfeld+Encoder, mehrsprachig, mit I.F.R. Kühlung, Sonderprogrammen wie Infinity, Smart on, Multy... und Auftaufunktion, Konservierung... MSG LED. Ohne Kühlaggregat als für Fernkühlung geeignet.



| | |
|----------------------------|--------|
| Kühlleistung wenn mit GR.. | W 5300 |
| Bruttoinhalt (DIN8952) | l 1900 |
| Maz Raum Temperatur | °C +43 |

Technische Eigenschaften

| | |
|----------------------|---------------------|
| Frequenz/Spannung | 400V 3N ~ 50 ±60 Hz |
| Elektro-Leistung, kW | 3,6 |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------------|-------------|
| Verpackung (BxTxH), cm | 123x142x248 |
| Abmessungen (BxTxH), cm | 105x125x226 |
| Bruttogewicht (kg) | 380 |
| Nettogewicht (kg) | 280 |

LUFT-SCHOKFROST-TIEFFRIERGERÄT, 120/72 kg/ZYKLUS

