

KC8ESX



Vertikale Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style

Schauschrank mit Hartglas.Verglasung,außen mit sablè siebgedruckt.Glastür mit unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe.Scharnier auf der linken Seite positioniert.Untere Gehäusestruktur sablè Farbe.Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm.Umluftkühlung. Mögliche Einstellung der relativen Feuchtigkeit.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör(Industrie 4.0)



Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Name des Lieferanten | SAGI |
| Produktmodell | Luxor New Style |
| Modellkennung des Lieferanten | KC8ESX |
| Kategorie | Vertikale Kühlvitrine |
| Typ | Gekühlte Aussteller |
| Reihe | Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream |

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Betriebstemperaturen, °C | +14+16 |
| Feuchtigkeitsregelung (%) | 40÷44% |
| Energieeffizienzkl. | Produkt nicht in der Ecodesign-Erweiterung aufgeführt sind, sind nach Verordnung EU 2019/2018 |
| Inhalt, brutto, lt | 457 |
| Klimaklasse | 4 (+30°C, 55% R.H.) |
| Kältemittel/GWP | R290/3 |
| LWA dB(A) | 65 |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Kondenswasserverdunstung | Automatische |
| Kälteleist. bei -10°C, Watt | 425 |
| Frequenz/Spannung | 230V 1N~ / 50Hz |
| Elektro-Leistung, kW | 0,36 |

Konstruktion

| | |
|---------------------|---|
| Ausstellungsbereich | Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, sablè siebgedruckt (Kupfer), Antikondens-Heizkabel |
|---------------------|---|

Vertikale Kühlvitrine +14/+16°C Luxor New Style



| | |
|----------------------------|--|
| Untere Teil der Struktur | Tasilaq sablè Farbe (Kupfer) |
| LED-Beleuchtung | mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern* |
| Tür | 1 Glastür |
| Standard Bandung | linkes / nicht reversibel auf der Baustelle |
| Griff | Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff |
| Innere Struktur | Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301 |
| Verdampfer | im unteren Teil der Struktur platziert |
| Easymaintenance | leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile |
| Magnetischer Mikroschalter | ja, mit Stopp des internen Motorventilators |
| Fuß | nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder |

Steuere und Funktionen

| | |
|------------------------|---|
| Steuerung | Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet |
| Konnektivität | mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0 |
| Display | digital mit digit blue |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Funktionen/Programmen | Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern |

Standardausstattung

| | |
|--------------------------|-------|
| Ablage (n.) | 5 |
| Ablage Größe, cm | 70x47 |
| Belastbarkeit Ablage, kg | 12 |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------------|---------------|
| Verpackung (BxTxH), cm | 89x76x202 |
| Abmessungen (BxTxH), cm | 80,5x64,5x184 |
| Bruttogewicht (kg) | 247 |
| Nettogewicht (kg) | 222 |

Notes

| | |
|-------|---|
| Notes | Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K |
|-------|---|