

# KD8E



## Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor New Style

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit sablè siebgedruckt. Glastür mit unsichtbarem. Untere Gehäusestruktur sablè Farbe. Umluftkühlung mit Verdampfer an der Decke. Antikondens-Heizkabel. Automatisches Abtauen mit Heißgas. Mögliche Einstellung der relativen Feuchtigkeit. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0)



### Allgemeine Produktinformationen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name des Lieferanten          | SAGI  |
| Produktmodell                 | Luxor New Style                                 |
| Modellkennung des Lieferanten | KD8E  |
| Kategorie                     | Vertikale Kühlvitrine                           |
| Typ                           | Gekühlte Aussteller                             |
| Reihe                         | Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream |

### Technische Eigenschaften

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Betriebstemperaturen, °C      | -22/+5                    |
| Feuchtigkeitsregelung (%)     | 65÷40%                    |
| Energieeffizienzkl.           | C                         |
| Energieverbrauch/Jahr, kWh/a  | 6680                      |
| Messmethodik Energieverbrauch | EN 23953                  |
| Inhalt, brutto, lt            | 457                       |
| Klimaklasse                   | 4 (+30°C, 55% R.H.)       |
| Kältemittel/GWP               | R290/3                    |
| LWA dB(A)                     | 70                        |
| Kühlung                       | Umluftkühlung             |
| Abtauverfahren                | Automatisches mit Heißgas |
| Kondenswasserverdunstung      | Automatische              |
| Kälteleist. bei -23,3°C, Watt | 1052                      |
| Frequenz/Spannung             | 230V 1N~ / 50Hz           |
| Elektro-Leistung, kW          | 1,79                      |

Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor New Style



## Konstruktion

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ausstellungsbereich        | Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, sablè siebgedruckt (Kupfer), Antikondens-Heizkabel  |
| Untere Teil der Struktur   | Tasilaq sablè Farbe (Kupfer)   |
| LED-Beleuchtung            | mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern* |
| Tür                        | 1 Glastür  |
| Standard Bandung           | rechts / nicht reversibel auf der Baustelle (Kontaktieren Sie den Hersteller für die linke Tür)    |
| Griff                      | "Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff                                   |
| Innere Struktur            | Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301  |
| Verdampfer                 | an der Decke des Schauschranks, mit Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301                            |
| Easymaintenance            | leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile   |
| Magnetischer Mikroschalter | ja, mit Stopp des internen Motorventilators  |
| Füß                        | nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder   |

## Steuere und Funktionen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Steuerung              | Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet   |
| Konnektivität          | mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0                                       |
| Display                | digital mit digit blue  |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch   |
| Funktionen/Programmen  | Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern |

## Standardausstattung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ablage (n.)              | 5     |
| Ablage Größe, cm         | 70x47 |
| Belastbarkeit Ablage, kg | 12    |

## Abmessungen und Gewicht

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Verpackung (BxTxH), cm  | 89x76x202     |
| Abmessungen (BxTxH), cm | 80,5x64,5x184 |
| Bruttogewicht (kg)      | 267           |
| Nettogewicht (kg)       | 243           |

## Notes

|       |   |
|-------|---|
| Notes | Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K |
|-------|---|