

# KD8ETSX



## Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor New Style

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit sablé siebgedruckt. Glastür, unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe. Scharnier auf der linken Seite positioniert. Untere Gehäusestruktur sablé Farbe. Umluftkühlung. Antikondens-Heizkabel. Automatisches Abtauen mit Heißgas. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0)



### Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor New Style
Modellkennung des Lieferanten	KD8ETSX
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

### Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-22/5
Feuchtigkeitsregelung (%)	65÷40%
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	6087
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatisches mit Heißgas
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	1317
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	1,85

Vertikale Kühlvitrine -22/+5°C Luxor New Style

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 08/05/2024 08:20:44



## Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, sablè siebgedruckt (Kupfer), Antikondens-Heizkabel
Untere Teil der Struktur	Tasilaq sablè Farbe (Kupfer)
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern*
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	linkes / nicht reversibel auf der Baustelle
Griff	Unsichtbar auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	an der Decke des Schauschranks, mit Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

## Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital mit digit blue
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern

## Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12

## Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	270
Nettogewicht (kg)	245

## Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	---