

KG6G



Vertikale Kühlvitrine -25/-15°C Luxor Classic Slim

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Siebdruck.
Glastür mit unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe.
Led-Beleuchtung. Untere Gehäusestruktur aus Spezialedelstahl mit Antifingerprint-Beschichtung. Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder. Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm. Statische Kühlung mit statischem Verdampfungsgitter. Antikondens-Heizkabel. Manuelles Abtausystem.



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor Classic
Modellkennung des Lieferanten	KG6G
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-25/-15
Feuchtigkeitsregelung (%)	75%
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	5684
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	324
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Kühlung	statische Kühlung
Abtauverfahren	Manuelles
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	931
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,85

Vertikale Kühlvitrine -25/-15°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 02/05/2024 04:01:55



Konstruktion

Innere Boden	mit Loch für den Kondensablauf
Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, grau siebgedruckt, Antikondens-Heizkabel
Untere Teil der Struktur	aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl grau
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität, Front an der Rückseite der Tür
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	rechts / nicht reversibel auf der Baustelle (Kontaktieren Sie den Hersteller für die linke Tür)
Griff	"Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	statischem Verdampfungsgitter (Nr. 5)
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile - Clip-Clap System
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Blockieren der Tastatur

Standardausstattung

Ablage (n.)	5 Verdampfungsgitter + 1 Ablage-äche
Ablage Größe, cm	45x46 (griglia) + 45x42 (ripiano)

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	74x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	60x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	222
Nettogewicht (kg)	197

Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel (bitte an den Hersteller)
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------