

KP6GSX



Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor Classic Slim

Schauschrank mit Hartglas. Verglasung, außen mit Siebdruck.
Glastür mit unsichtbarem Griff auf der gesamten Höhe.
Scharnier auf der linken Seite positioniert. Led-Beleuchtung.
Untere Gehäusestruktur aus Spezialedelstahl mit
Antifingerprint-Beschichtung. Integrierte, durch die Struktur
verdeckte Räder. B+C19edienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm.
Umluftkühlung. Automatische Luftabtauung.



Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Name des Lieferanten | SAGI |
| Produktmodell | Luxor Classic Slim |
| Modellkennung des Lieferanten | KP6GSX |
| Kategorie | Vertikale Kühlvitrine |
| Typ | Gekühlte Aussteller |
| Reihe | Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Betriebstemperaturen, °C | +2/+10 |
| Feuchtigkeitsregelung (%) | 70 |
| Energieeffizienzkl. | B |
| Energieverbrauch/Jahr, kWh/a | 1840 |
| Messmethodik Energieverbrauch | EN 23953 |
| Inhalt, brutto, lt | 324 |
| Klimaklasse | 4 (+30°C, 55% R.H.) |
| Kältemittel/GWP | R290/3 |
| LWA dB(A) | 65 |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Abtauverfahren | Automatische Luft |
| Kondenswasserverdunstung | Automatische |
| Kälteleist. bei -10°C, Watt | 632 |
| Frequenz/Spannung | 230V 1N~ / 50Hz |
| Elektro-Leistung, kW | 0,36 |

Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 11/05/2024 10:17:13



Konstruktion

| | |
|----------------------------|---|
| Ausstellungsbereich | Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, grau siebgedruckt |
| Untere Teil der Struktur | aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl grau |
| LED-Beleuchtung | mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität, Front an der Rückseite der Tür |
| Tür | 1 Glastür |
| Standard Bandung | linkes / nicht reversibel auf der Baustelle |
| Griff | Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff |
| Innere Struktur | Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301 |
| Verdampfer | im unteren Teil der Struktur platziert |
| Easymaintenance | leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile - Clip-Clap System |
| Magnetischer Mikroschalter | ja, mit Stopp des internen Motorventilators |
| Fuß | nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder |

Steuere und Funktionen

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Steuerung | Elektronische Steuerkarte |
| Display | digital |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Funktionen/Programmen | Blockieren der Tastatur |

Standardausstattung

| | |
|--------------------------|---|
| Ablage (n.) | 5 |
| Ablage Größe, cm | 49x47 |
| Belastbarkeit Ablage, kg | 12 (Zubehör KSR25KGP: Stützsatz für den vorderen Glasablageflächen, für eine Ladung bis zu 25 kg) |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------------|-------------|
| Verpackung (BxTxH), cm | 74x76x202 |
| Abmessungen (BxTxH), cm | 60x64,5x184 |
| Bruttogewicht (kg) | 191 |
| Nettogewicht (kg) | 171 |

Notes

| | |
|-------|--|
| Notes | Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel (bitte an den Hersteller) |
|-------|--|