

# KP8ESX



## Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor New Style

Schauschrank mit Hartglas.Verglasung, außen mit sablè siebgedruckt.Glastür mit unsichtgbarem Griff auf der gesamten Höhe.Scharnier auf der linken Seite positioniert.Untere Gehäusestruktur sablè Farbe.Integrierte Räder. Bedienfeld mit Leiterplatte HACCP-Alarm. Umluftkühlung. Automatische Luftabtauung.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0)



### Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Luxor New Style
Modellkennung des Lieferanten	KP8ESX
Kategorie	Vertikale Kühlvitrine
Typ	Gekühlte Aussteller
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

### Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	+2/+10
Feuchtigkeitsregelung (%)	70
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	2116
Messmethodik Energieverbrauch	EN 23953
Inhalt, brutto, lt	457
Klimaklasse	4 (+30°C, 55% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatische Luft
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	851
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,55

Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor New Style



## Konstruktion

Ausstellungsbereich	Schauschrank völlig aus gehärtetem Doppelglas, sablè siebgedruckt (Kupfer), Antikondens-Heizkabel
Untere Teil der Struktur	Tasilaq sablè Farbe (Kupfer)
LED-Beleuchtung	mit blendfreien LED-Leisten hoher Lichtintensität. Art des Lichts lässt sich je nach immer ändern*
Tür	1 Glastür
Standard Bandung	linkes / nicht reversibel auf der Baustelle
Griff	Unsichtbar" auf der ganzen Länge der Tür eingelassener Türgriff
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Verdampfer	im unteren Teil der Struktur platziert
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	nr 4 Integrierte, durch die Struktur verdeckte Räder

## Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronisches Bedienfeld mit HACCP-Alarmmeldung und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital mit digit blue
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Näherungsschalter PIR Sense erhöht die Vitrine die Lichtstärke, sobald sich Personen nähern

## Standardausstattung

Ablage (n.)	5
Ablage Größe, cm	70x47
Belastbarkeit Ablage, kg	12

## Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x76x202
Abmessungen (BxTxH), cm	80,5x64,5x184
Bruttogewicht (kg)	247
Nettogewicht (kg)	222

## Notes

Notes	Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800m über dem Meeresspiegel *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	---

Vertikale Kühlvitrine +2/+10°C Luxor New Style