

NF51H



Schnellkühler-Schockfroster-unterofen-20/10 kg/Z.

Multifunktion, 5 GN1/1. Geeignet zur Positionierung von Backöfen mit 6 oder 10 Ebenen GN 1/1. Hauptfunktionen: Schnellkühlen, Schockfrosten, NT-Garen, Warmhalten, Gärung und Gärunterbrechung, Auftauen, Trocknen, Pasteurisieren, Konservierung und vieles mehr. 7"-Touchscreen-Displaykarte mit USB-Anschluss. 3-Sensoren-Kerntemperaturfühler, beheizt. Anschluss an APOLINK-Portal möglich.



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	NOW
Modellkennung des Lieferanten	NF51H
Kategorie	Multifunktionaler Schnellkühler-Schockfroster
Typ	Schnellkühler-Schockfroster
Reihe	Gaststaettengewerbe

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich, °C	-40°C/+85°C Innenraum
Leistung +90°C ÷ +3°C (kg)	im Produktkern, 20 – in 90 Minuten
Leistung +90°C ÷ -18°C (kg)	im Produktkern, 10 – in 240 Minuten
Leistung +65°C ÷ +10°C (kg)	at product core, 20 – EN 22042 test
Leistung +65°C ÷ -18°C (kg)	at product core, 10 – EN 22042 test
Energieverbrauch, kWh/kg	0,09 (chilling) - 0,299 (freezing)
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22042
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Kältemittel/GWP	R452A/2141
Kältemittelfüllung, kg	0,8
LWA dB(A)	72
Ventile	Thermostatventil, Magnetventil Flüssigkeitsleitung
Kondensation	mit Luft – Motoreinheit an Bord
Abtauverfahren	mit Zyklusumkehr (Warmgas)
Kondenswasserverdunstung	automatisch mit Drahtwiderstand
Lüftungsregulierung	Ventilator schaltet sich bei Türöffnung ab (von 40 % bis 100 %)

Schnellkühler-Schockfroster-unterofen-20/10 kg/Z.

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/3 PRINTED 22/03/2024 14:35:35



Feuchtigkeitsregulierung	da 0 % bis 100 % mit Feuchtigkeitsfühler
Sicherheitsthermostat	cut-off 120°C
Wasseranschluss	3/4"
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	825 ashrae conditions
Heizleistung, W	1000 – an der Vorderseite der Batterie für eine leichtere Wartung
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	1,5

Konstruktion

Struktur	Monoblockbauweise und automatisch beheiztem Türrahmen
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	diamantgeschliffenem Boden mit Abfluss
Profile Korpus	Noryl für hohe Temperaturen
Mit Isolierstärke von, mm	60 - HFO foam
Arbeitsplatte	25 mm hoch – feuerhemmend und wasserabweisend
Tür	aus CNS nach DIN 1.4301, Türstopper zur Offenhaltung, um Geruchsbildung zu vermeiden
Türdichtung	mit zehn Kammern, magnetisch, leicht auswechselbar
Standard Bandung	rechts / Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
Griff	integriert
Innere Struktur	Gehäuse aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	5/65
Verdampfer	vier Schaltungen – KTL- und Pulverbeschichtung
Easymaintenance	Zugänglichkeit von der Vorderseite des Geräts – steam injection counter for nebuliser maintenance
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Füß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	73 ÷ 103 (Maximale Produkthöhe 780 mm, minimal 750 mm)

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronik an der Tür, USB-Anschluss, RS485-Schnittstelle
Software-Update	mit USB-Stick
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	colour 7" touch screen
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Sprachen	IT – EN – ES – DE – FR – NL – DK - PT
Kaltfunktionen	Schnellkühlen Soft/Hard; Schockfrost Soft/Hard; Speichern; Vorabkühlung; Infinity
Warmfunktionen	Langsames Gären; Auftauen; Aufhaltung; Preheating; Trocknen; Pasteurisierung; Gärung
Automatische Zyklen	Schnellkühlen; Schockfrost; Langsames Gären; Vakuumgären; Gärung
Sonderzyklen	I.F.R.; Anisakis; Yogurt; Schokolade; Pasteurisierung; Trocknen; Vorabkühlung; Preheating

Schnellkühler-Schockfroster-unteroffen-20/10 kg/Z.

NF51H



Favoritenprogramme	100: 30 Schnellkühlen; 30 Schockfrosten; 20 Langsames Gären; 10 Sauerteig stoppen; 10 Auftauen
HACCP	infinite events up to one year of recording
Fehlermeldungen (Anz.)	Speicherung von bis zu 40 Ereignissen

Standardausstattung

Kernfühler	beheizt, 3 Sensoren, intelligente Erkennung des Kerntempertaturfühlers
Wasserauffangbehälter	aus Edelstahl unter dem Gerät

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	106x92x97,5
Abmessungen (BxTxH), cm	92,9x79,5x75
Nettoabmessungen innen, cm	32,5x60x53,5 (LxPxH)
Bruttogewicht (kg)	135
Nettogewicht (kg)	120

Notes

Notes	*Product Information (EN17032 – Commission Regulation EU 2015/1095)
-------	---

Schnellkühler-Schockfroster-unterofen-20/10 kg/Z.

