FREEZY
PRIME

DIE **IDEALE** KONSERVIERUNG
ИДЕАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

KÜHLLAGER-SCHRÄNKE

Die Kühllagerschränke der Linie Freezy Prime sind die die ideale Antwort auf die Grundregel jeder professionellen Küche: Sichere Konservierung aller Zutaten und Lebensmitteln, damit sich Frische wie Qualität erhält und die Gerichte immer sicher und schmackhaft bleiben.

Das breite Angebot erfüllt alle Anforderungen im Hinblick auf Lebensmittellagerung und Platzbedarf und ist vielseitig einsetzbar.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ **ШКАФЫ**

Холодильники линии Freezy Prime - идеальный ответ на основное правило любой профессиональной кухни: обеспечить надлежащее хранение всех видов ингредиентов и пищевых продуктов для сохранения их свежести, качества и всегда безопасные и вкусные блюда.

Широкий выбор позволяет удовлетворить любое требование хранения и пространства, помимо обеспечения повышенной универсальности использования.

FREEZY PRIME

MEHR LAGERRAUM
UMWELT-FREUNDLICHER

Die beste Lösung
in der Küche

БОЛЬШЕ МЕСТА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Лучшее решение
для кухни!

DIE **HAUPTEIGENSCHAFTEN**

ОСНОВНЫЕ **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

AISI 304

Selbsttragende Struktur, mit abgerundeten internen Ecken, aus CNS nach DIN 1.4301

Монококовая конструкция с закругленными внутренними углами из нержавеющей стали AISI 304

+43°C

Raumtemperatur + 43°C (Modelle ..PV: +32°C: Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen

Температура окружающей среды +43°C (модели ..PV: +32°C): надежность даже в самых экстремальных условиях

R290

ECO-FRIENDLY
Kältemittel R290

ECO-FRIENDLY
Хладагент R290

Türanschlag umkehrbar (ausschließlich Modelle ..PV), ausgestattet mit einem Selbstschließsystem mit Öffnungswinkel unter 90°

Реверсивная дверь (за исключением моделей ..PV) іпри использования с системой автоматического закрывания для открываний менее 90°

Serienmäßige Verriegelung und Beleuchtung, außer für Modelle ...LTE

Стандартная блокировка и освещение, за исключением моделей ...LTE

Schalttafel mit Thermostat – Digital-Thermometer: präzise und benutzerfreundliche Bedienung

Панель управления с термостатом - цифровым термометром: точность и простота использования

75 mm

Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики при сохранении окружающей среды

Umluftkühlung: Gleichmäßige Temperatur und Feuchtigkeit in der Kammer

Вентилируемое охлаждение: равномерная температура и влажность в камере

out

Externer Motor mit Verdunster mit Rostschutz behandelt: Unbegrenzte Lebensdauer, einfachste Wartung und mehr Lagerkapazität

Компрессор с испарителем, находящиеся снаружи холодильного отсека с антикоррозионной обработкой: неограниченный срок эксплуатации, максимальная работоспособность и большая вместительность

FREEZY PRIME

FREEZY 80 cm	*	cm	**		°C		GN 2/1 n.	n.
FD7T	C	75x80x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	out	3	3
FD7L			elektrische электрическое	-2 / +8				
FD7LTE								
FD7BT	D			-20 / -10				
FD15T	D	150x80x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	out	6	6
FD15L			elektrische электрическое	-2 / +8				
FD15LTE								
FD15BT	F			-20 / -10				
FD7TPV	E	75x80x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+32 (4)	out	3	3
FD15TPV		150x80x204					6	6

FREEZY 70 cm	*	cm	**		°C		53x55 cm n.	n.
FD6T	C	75x70x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	out	3	3
FD6BT	D		elektrische электрическое	-20 / -10				
FD13T	D	150x70x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+43 (5)	out	6	6
FD13BT	G		elektrische электрическое	-20 / -10				

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers - Автоматическое размораживание и испарение конденсата

100%
Made in Italy



SPECIAL	*	cm	**			°C		GN 2/1 n. (48 kg)	n.	GN 1/1 n. (h = 150 mm)
FD7LB	N/A	75x**81,5**x204	elektrische электрическое	-2 / +8	-20 / -10	+43 (5)	in	4	4	
FD7LL	E			-2 / +8	-2 / +8					
FD7CP	F	75x**80**x204		-6 / +6					5	10

Tiefe - Глубина 80 cm

FD7… FD7**TPV** FD15… FD15**TPV** **80**



Info: Für die Modelle …PV ist die Installation bis zu einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel möglich - Информация: для моделей ... PV установка разрешена в месте до 800 метров над уровнем моря

Tiefe - Глубина 70 cm

FD6… FD13… **70**

SPECIAL

FD7**LB** FD7**LL** **81,5** FD7**CP** **80**



* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: nicht anwendbar - N/A не применяется • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers (Modell ..CP, Ableitung in Kanalisation) - Автоматическое размораживание и испарение конденсата (..модели CP, слив в канализационную систему)

www.apvd.it (07/24) 7Y91020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения

REFRIGERATION UNIT
Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS
ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com

Marmon Foodservice Technologies
A Berkshire Hathaway Company