

KG6G

Vitrina refrigerada -25/-15°C Luxor Classic Slim

Vano expositor completamente de cristal templado con exterior serigrafado. Puerta de cristal con manilla invisible de toda altura. Iluminación por led. Estructura inferior de acero especial antihuella. Ruedas integradas. Tarjeta electrónica con alarmas HACCP. Refrigeración estática realizada por evaporadore estático a rejillas; resistencias eléctricas anticondensación; descongelación manual.



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Luxor Classic
Modelo del proveedor	KG6G
Categoría	vitrina verticale refrigerada
Especie	expositor refrigerado
Línea	restauración - pastry&bakery - ice-cream

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-25/-15
Humedad relativa (%)	75%
Clase eficiencia energética	C
Consumo energético/año, kWh/a	5684
Medición consumo energético	EN 23953
Capacidad bruta, lt	324
Clase climática	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Sistema de refrigeración	estático
Procedimiento de desescarche	manual de parada
Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	931
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia electrica, kW	0,85

Vitrina refrigerada -25/-15°C Luxor Classic Slim



Construcción

Fondo interior	con orificio de descarga condensación
Vano expositor	enteramente de cristal templado serigrafiado de color gris, resistencias eléctricas anticondensación
Estructura inferior	acero especial antihuella de color gris
Iluminación LED	barras LED antideslumbramiento de gran intensidad, frontal en la parte posterior de la puerta
Puerta	1 puerta en cristal
Bisagra standard	a la derecha / no reversible (contacto el fabricante para apertura inversa)
Manilla	"invisible" integrada de toda altura
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Evaporador	estático a rejillas (nr 5)
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control - sistema clip clap
Microinterruptor magnético	sí, para la interrupción del motoventilador interior
Pies	nr 4 ruedas y pies integrados en la estructura

Control y funciones

Control	tarjeta de mandos electrónica
Display	digital
Anomalia: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	posibilidad de bloqueo de teclado

Equipamiento de serie

Repisa (n.)	5 rejillasevaporadoras +1 estante de apoyo
Dimensiones de repisa, cm	45x46 (rejilla) + 45x42 (estante)

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxH), cm	74x76x202
Dimensiones (AxPxH), cm	60x64,5x184
Peso bruto (kg)	222
Peso neto (kg)	197

Notas

Notas	Instalación autorizada hasta una altura máxima 800m. sobre el nivel del mar (contacto el fabricante)
-------	--