

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-I-green

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304.Temperaturas de servicio: -2/+10°C.Sin encimera de trabajo.Profundidad 70 cm.GN 1/1.Puertas y cajones.Panel de mandos equipado con termómetro-termostato digital y puerto de comunicación. Desescarche automático de tipo eléctrico.



Información general

Serie	I-green
Modelo del proveedor	KIGB2
Categoría	armario mostrador
Especie	mesa refrigeración
Línea	restauratción - GN 1/1

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-2/+10
Clase eficiencia energética	B
Consumo de energía, kWh/24h	1,89
Consumo energético/año, kWh/a	690
Medición consumo energético	EN 22041
Índice Eficiencia Energética	29,4
Capacidad útil total, lt	217
Capacidad bruta, lt	434
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carga de refrigerante, kg	0,07
LWA dB(A)	46
Sistema de refrigeración	dinámico. Sistema de circulación del aire en U para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor
Procedimiento de desescarche	desescarche automático de tipo eléctrico

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-I-green

Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -10°C W	406
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	0,22

Construcción

Estructura	monobloque con ángulos internos redondeados
Material exterior	en acero inox AISI 304
Material interior	en acero inox AISI 304
Fondo interior	con ángulos internos redondeados
Espesor de aislamiento, mm	60
Encimera de trabajo	sin encimera de trabajo
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Posiciones (n.)/ paso, mm	11/40,5
Evaporador	con tratamiento anticorrosión
Easymaintenance	grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del cond
Pies	de acero inox AISI 304 de altura regulable
Altura pies, mm	140 ÷ 200
Configuración	puerta y cajones
Cajones, 1/2	2

Control y funciones

Control	termómetro/termostato digital y puerto de comunicación
Display	digital

Equipamiento de serie

Dimensiones de rejillas, cm	32,5x53 GN1/1
Rejillas y pares de guías	1 par de guías en acero inox AISI 304 y 1 rejilla para compartimento, GN1/1

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxAl), cm	192x76x90
Dimensiones (AxPxAl), cm	185x70x84
Peso bruto (kg)	131
Peso neto (kg)	119

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-I-green