

# XE150

## Frigorífico-lados estampados GN2/1-X-treme

Estructura monocasco en acero inox AISI 304. Cámara de conservación tiene los lados internos estampados en acero inox AISI 304 con 20 posiciones de 55cm. Único compartimiento, GN2/1. 2 puertas. Temperaturas de servicio: -2/+8°C. Tarjeta de mandos electrónica. Refrigeración ventilada con evaporador externo. Desescarche automático de tipo eléctrico. Cierre de llave e iluminación de serie.



### Información general

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nombre/marca del proveedor | SAGI                  |
| Serie                      | X-TREME               |
| Modelo del proveedor       | XE150                 |
| Categoría                  | armario vertical      |
| Especie                    | frigorífico           |
| Línea                      | restauración - GN 2/1 |

### Características técnicas

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperaturas de servicio, °C  | -2/+8  |
| Clase eficiencia energética   | B  |
| Consumo de energía, kWh/24h   | 1,95   |
| Consumo energético/año, kWh/a | 712  |
| Medición consumo energético   | EN 22041   |
| Índice Eficiencia Energética  | 31,17  |
| Capacidad útil total, lt      | 1019   |
| Capacidad bruta, lt           | 1150   |
| Clase climática               | 5 (+40°C, 40% R.H.)  |
| Para uso intensivo            | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Refrigerante/GWP              | R600a/3  |
| Carga de refrigerante, kg     | 0,07+0,07  |
| LWA dB(A)                     | 40   |
| Sistema de refrigeración      | dinámico   |
| Procedimiento de desescarche  | automático a resistencia   |

Frigorífico-lados estampados GN2/1-X-treme



# XE150



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Evaporación de la condensación | automático      |
| Potencia frigorífica -10°C W   | 377+377         |
| Frecuencia/tensión             | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potencia eléctrica, kW         | 0,54            |

## Construcción

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Estructura                 | monobloque con ángulos internos redondeados   |
| Material exterior          | en acero inox AISI 304  |
| Material interior          | en acero inox AISI 304  |
| Fondo interior             | fondo estampado con agujero de descarga   |
| Espesor de aislamiento, mm | 75  |
| Puerta                     | 2 puertas en acero inox AISI 304  |
| Bisagra standard           | equipado de sistema de autocierra para aperturas inferiores a los 90°                               |
| Manilla                    | en toda la altura integrada en la puerta  |
| Estructura interna         | los lados internos estampados en acero inox AISI 304  |
| Posiciones (n.) / paso, mm | 20/55   |
| Evaporador                 | fuera del compartimiento  |
| Easymaintenance            | accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control mediante consola frontal abatible  |
| Microinterruptor magnético | sí, incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del motoventilador interior y el |
| Pies                       | de acero inox AISI 304 de altura regulable  |
| Altura pies, mm            | 115 ÷ 165   |

## Control y funciones

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Control                  | tarjeta de mandos electrónica   |
| Conectividad             | con accesorio APOLINK para control a distancia; Industria 4.0             |
| Display                  | digital   |
| Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora   |
| Fonctions/programas      | Hyper Cold, Energy Saving y configura la humedad relative al 75% o al 90% |

## Equipamiento de serie

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cerradura              | sí   |
| Iluminación            | sí   |
| Rejillas (n.)          | 8 en acero inox AISI 304 53x65cm (GN 2/1) + 2 en acero inox AISI 304 50x62cm |
| Carga para rejilla, kg | 60   |

## Dimensiones y peso

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Embalaje (AxPxAl), cm    | 145x85,5x207 |
| Dimensiones (AxPxAl), cm | 139x80x204   |
| Peso bruto (kg)          | 210          |
| Peso neto (kg)           | 190          |

Frigo-ricco-lados estampados GN2/1-X-treme

