

XE150B

Congeladore-lados estampados GN2/1-X-treme



Estructura monocasco en acero inox AISI 304.Cámara de conservación tiene los lados internos estampados en acero inox AISI 304 con 20 posiciones de 55cm. Único compartimiento, GN2/1. 2 puertas. Temperaturas de servicio: -22/-15°C. Tarjeta de mandos electrónica. Refrigeración ventilada con evaporador externo. Desescarche automático a gas caliente. Cierre de llave e iluminación de serie.



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	X-TREME
Modelo del proveedor	XE150B
Categoría	armario vertical
Especie	congeladore
Línea	restauración - GN 2/1

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-22/-15
Clase eficiencia energética	C
Consumo de energía, kWh/24h	7,62
Consumo energético/año, kWh/a	2781
Medición consumo energético	EN 22041
Índice Eficiencia Energética	42,83
Capacidad útil total, lt	1019
Capacidad bruta, lt	1150
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carga de refrigerante, kg	0,11+0,11
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automático a gas caliente
Evaporación de la condensación	automático

Congeladore-lados estampados GN2/1-X-treme

XE150B



Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	1,35

Construcción

Estructura	monobloque con ángulos internos redondeados
Material exterior	en acero inox AISI 304
Material interior	en acero inox AISI 304
Fondo interior	fondo estampado
Espesor de aislamiento, mm	75
Puerta	2 puertas en acero inox AISI 304
Bisagra standard	equipado de sistema de autocierre para aperturas inferiores a los 90°
Manilla	en toda la altura integrada en la puerta
Estructura interna	los lados internos estampados en acero inox AISI 304
Posiciones (n.) / paso, mm	20/55
Evaporador	fuera del compartimiento
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control mediante consola frontal abatible
Microinterruptor magnético	sí, incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del motorventilador interior y el
Pies	de acero inox AISI 304 de altura regulable
Altura pies, mm	115 ÷ 165

Control y funciones

Control	tarjeta de mandos electrónica
Conectividad	con accesorio APOLINK para control a distancia; Industria 4.0
Display	digital
Anomalía: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	Hyper Cold, Energy Saving y configura la humedad relativa al 75% o al 90%

Equipamiento de serie

Cerradura	sí
Iluminación	sí
Rejillas (n.)	8 en acero inox AISI 304 53x65cm (GN 2/1) + 2 en acero inox AISI 304 50x62cm
Carga para rejilla, kg	60

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxAl), cm	145x85,5x207
Dimensiones (AxPxAl), cm	139x80x204
Peso bruto (kg)	230
Peso neto (kg)	210

Congeladores-lados estampados GN2/1-X-treme

