

XE70B



Congeladore-lados estampados GN2/1-X-treme

Estructura monocasco en acero inox AISI 304. Cámara de conservación tiene los lados internos estampados en acero inox AISI 304 con 20 posiciones de 55cm. Único compartimiento, GN2/1. 1 puerta. Temperaturas de servicio: -22/-15°C. Tarjeta de mandos electrónica. Refrigeración ventilada con evaporador externo. Desescarche automático a gas caliente. Cierre de llave e iluminación de serie.



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	XE70B
Modelo del proveedor	XE70B
Categoría	armario vertical
Especie	congeladore
Línea	restauración - GN 2/1

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-22/-15
Clase eficiencia energética	C
Consumo de energía, kWh/24h	4,38
Consumo energético/año, kWh/a	1599
Medición consumo energético	EN 22041
Índice Eficiencia Energética	43,04
Capacidad útil total, lt	455
Capacidad bruta, lt	521
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carga de refrigerante, kg	0,110
LWA dB(A)	39
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automático a gas caliente

Congeladore-lados estampados GN2/1-X-treme

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 26/04/2024 11:17:50



XE70B



Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	611
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	0,67

Construcción

Estructura	monobloque con ángulos internos redondeados
Material exterior	en acero inox AISI 304
Material interior	en acero inox AISI 304
Fondo interior	fondo estampado
Espesor de aislamiento, mm	75
Puerta	1 puerta en acero inox AISI 304
Bisagra standard	a la derecha/reversible y provista de sistema de autocierre para aperturas inferiores a los 90°
Manilla	en toda la altura integrada en la puerta
Estructura interna	los lados internos estampados en acero inox AISI 304
Posiciones (n.) / paso, mm	20/55
Evaporador	fuera del compartimiento
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control mediante consola frontal abatible
Microinterruptor magnético	sí, incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del motoventilador interior y el
Pies	de acero inox AISI 304 de altura regulable
Altura pies, mm	115 ÷ 165

Control y funciones

Control	tarjeta de mandos electrónica
Conectividad	con accesorio APOLINK para control a distancia; Industria 4.0
Display	digital
Anomalía: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	Hyper Cold, Energy Saving y configura la humedad relative al 75% o al 90%

Equipamiento de serie

Cerradura	sí
Iluminación	sí
Rejillas (n.)	4 en acero inox AISI 304 53x65cm (GN 2/1) + 1 en acero inox AISI 304 50x62cm
Carga para rejilla, kg	60

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxAl), cm	79x85,5x218
Dimensiones (AxPxAl), cm	68,4x80x204
Peso bruto (kg)	140
Peso neto (kg)	125

Congeladores-lados estampados GN2/1-X-treme

