

# NE70LI



## Armoire frigo-parois préembouties-Nex-to Plus 4.0

Structure monocoque en acier AISI 304. Chambre de conservation en acier inox AISI 304 avec parois latérales préformées. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre. Connectables via réseau Ethernet au portail APO.LINK -Industrie 4.0- dès leur sortie d'usine, pour contrôler en temps réel les machines, exporter et visualiser l'historique des données et les indicateurs de processus



### Informations générales

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Nom/marque du fournisseur | SAGI                          |
| Série                     | Nex-to plus 4.0               |
| Référence du modèle       | NE70LI                        |
| Type                      | armoire verticale             |
| Fonction                  | Armoire frigorifique positive |
| Ligne                     | restauration - GN 2/1         |

### Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Températures de service, °C     | -2/+8                                                                                       |
| Classe efficacité énergétique   | A                                                                                           |
| Consommation d'énergie, kWh/24h | 0,925                                                                                       |
| Consommation d'énergie, kWh/a   | 338                                                                                         |
| Mesure consommation d'énergie   | EN 22041                                                                                    |
| Indice efficacité énergétique   | 24,9                                                                                        |
| Volume util, lt                 | 455                                                                                         |
| Volume brut, lt                 | 521                                                                                         |
| Classe climatique               | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                         |
| A' usage intensif               | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |
| Réfrigérant/GWP                 | R600a/3                                                                                     |
| Charge de fluide, kg            | 0,105                                                                                       |
| LWA dB(A)                       | 38                                                                                          |
| Type de réfrigération           | dynamique                                                                                   |
| Procédure de dégivrage          | automatique par résistance                                                                  |

Armoire frigo-parois préembouties-Nex-to Plus 4.0



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Evaporation des condensats     | automatique     |
| Puissance frigorifique -10°C W | 377             |
| Fréquence/tension              | 230V 1N~ / 50Hz |
| Puissance, kW                  | 0,23            |

## Construction

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure                     | structure monocoque avec angles internes arrondis                                                    |
| Extérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Intérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Fond intérieur                | fond embouti                                                                                         |
| Épaisseur d'isolation, mm     | 75                                                                                                   |
| Porte                         | 1 porte en acier AISI 304                                                                            |
| Sens d'ouverture standard     | charnières à droite / réversible sur place. Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins |
| Poignée                       | sur toute la hauteur                                                                                 |
| Structure intérieure          | parois latérales intérieures pré-embouties en acier inox AISI 304                                    |
| Positions n./intervalle de mm | 20/55                                                                                                |
| Evaporateur                   | positionné à l'extérieur du compartiment                                                             |
| Micro-contact de sécurité     | oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte                                |
| Pieds                         | en acier inox AISI 304, réglables en hauteur                                                         |
| Hauteur des pieds, mm         | 115 ÷ 165                                                                                            |

## Commande et fonctions

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande                    | thermostat-thermomètre digital RS485                                                             |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur                                                                            |
| Panne: signal avertisseur   | optique                                                                                          |
| Fonctions/programs          | connectables via réseau Ethernet au portail APO.LINK* pour contrôler en temps réel les machines, |

## Dotation standard

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fermeture                  | oui              |
| Éclairage intérieur        | oui              |
| Grilles (n.)               | 3+1, plastifiées |
| Dimensions des grilles, cm | 53x65 (GN 2/1)   |
| Capacité de support, kg    | 60               |

## Dimensions et poids

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Emballage (LxPxH) - cm  | 79x85,5x218 |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 68,4x80x204 |
| Poids brut (kg)         | 121         |
| Poids net (kg)          | 105         |

## Notes

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notes | *exporter et visualiser l'historique des données et les indicateurs de processus |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|