

KAGL6BR

Armoire frigo-sans groupe-AISI 304-Ice Cream

Structure monocoque réalisée en acier AISI 304. Crémaillères en acier inox AISI 304 à 9 positions espacement 150 mm pour 54 bacs de 36x16,5x12 cm. Températures de service: -24/-12°C. Carte électronique avec alarmes HACCP et fonction Hyper Cold. Armoire frigorifique pour groupe moteur à distance. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre. Dégivrage automatique de type électrique.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Ice Cream
Référence du modèle	KAGL6BR
Type	armoire verticale
Fonction	Armoire frigorifique négative pour crème glacée
Ligne	ice cream - n. 54 bacs 36x16,5x12cm

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-24/-12
Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2015/1094
Volume util, lt	538
Volume brut, lt	682
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R452A/2141
LWA dB(A)	62
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique de type électrique
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1054
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,2

Armoire frigo-sans groupe-AISI 304-Ice Cream

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 03/07/2025 02:08:34



Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti
Épaisseur d'isolation, mm	75
Porte	1 porte en acier AISI 304
Sens d'ouverture standard	charnières à droite/réversible sur place. Système fermeture automatique pour ouverture à moins de 90°
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304 à 9 positions espacement 150 mm pour 54 bacs de 36x16,5x12 cm
Evaporateur	positionné à l'extérieur du compartiment
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen du tableau de commandes fronta
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	105 ÷ 155

Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	Hyper Cold

Dotation standard

Fermeture	oui
Éclairage intérieur	oui
Paires de guides (n.)	6 paires de guides en acier inox AISI 304
Grilles (n.)	6

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	81x95x216
Dimensions (LxPxH) - cm	75x90x204
Poids brut (kg)	154
Poids net (kg)	137

Notes

Notes	plus: système quick opening pour faciliter la réouverture de la porte
-------	---