


# KC6GSX



## Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor Classic Slim

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Charnière positionnée sur à gauche. Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur positionné dans la partie inférieure, possible régulation de l'humidité rel



### Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor Classic
Référence du modèle	KC6GSX
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

### Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	+14/+16
Humidité relative (%)	40÷44%
Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2019/2018
Volume brut, lt	324
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Type de réfrigération	dynamique
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	442
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,27

### Construction

Compartment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé avec verre sérigraphié gris
Structure inférieure	acier spécial anti-empreinte de couleur grise

Vitrine réfrigérée +14/+16°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 08/04/2024 17:04:59



Éclairage LED	barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à gauche / pas-réversible sur place
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Evaporateur	positionné dans la partie inférieure de la structure
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

## Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	possibilité de verrouiller les touches de la carte

## Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des etagère, cm	49x47
Capacité de etagère, kg	12 (disponible l'accessoire KSRV25KGP: jeu de supports antérieurs pour soutenir jusqu'à 25 kg)

## Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	74x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	60x64,5x184
Poids brut (kg)	191
Poids net (kg)	171

## Notes

Notes	installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant)
-------	--