

KD6GSX

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic Slim



Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Charnière positionnée sur à gauche. Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée, résistances électriques anti-condensation, dégivrage automatique à gaz chaud.



Informations générales

| | |
|---------------------------|--|
| Nom/marque du fournisseur | SAGI |
| Série | Luxor Classic |
| Référence du modèle | KD6GSX |
| Type | vitrine réfrigérée verticale |
| Fonction | vitrine réfrigérée |
| Ligne | restauration - pastry&bakery - ice-cream |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Températures de service, °C | -22/+5 |
| Humidité relative (%) | 65÷40% |
| Classe efficacité énergétique | D |
| Consommation d'énergie, kWh/a | 6308 |
| Mesure consommation d'énergie | EN 23953 |
| Volume brut, lt | 324 |
| Classe climatique | 4 (+30°C, 55% R.H.) |
| Réfrigérant/GWP | R290/3 |
| LWA dB(A) | 70 |
| Type de réfrigération | dynamique |
| Procédure de dégivrage | automatique à gaz chaud |
| Evaporation des condensats | automatique |
| Puissance frigorifique, Watt | 931 |
| Fréquence/tension | 230V 1N~ / 50Hz |
| Puissance, kW | 1,25 |

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic Slim



Construction

| | |
|---------------------------|---|
| Compartiment d'exposition | intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié gris, résistances électriques anti-condensation |
| Structure inférieure | acier spécial anti-empainte de couleur grise |
| Éclairage LED | barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte |
| Porte | 1 porte vitrée |
| Sens d'ouverture standard | charnières à gauche / pas-réversible sur place |
| Poignée | poignée invisible intégrée à la porte |
| Structure intérieure | crémaillères en acier inox AISI 304 |
| Evaporateur | placé sur le ciel du compartiment expositif avec structure en acier inox AISI 304 |
| Easymaintenance | accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap |
| Micro-contact de sécurité | oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte |
| Pieds | n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure |

Commande et fonctions

| | |
|-----------------------------|--|
| Commande | carte de commandes électroniques |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur |
| Panne: signal avertisseur | optique et acoustique |
| Fonctions/programs | possibilité de verrouiller les touches de la carte |

Dotation standard

| | |
|----------------------------|--|
| Etagère (n.) | 5 |
| Dimensions des étagère, cm | 49x47 |
| Capacité de étagère, kg | 12 (disponible l'accessoire KSRV25KGP: jeu de supports antérieurs pour soutenir jusqu'à 25 kg) |

Dimensions et poids

| | |
|-------------------------|-------------|
| Emballage (LxPxH) - cm | 74x76x202 |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 60x64,5x184 |
| Poids brut (kg) | 236 |
| Poids net (kg) | 217 |

Notes

| | |
|-------|--|
| Notes | installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant) |
|-------|--|

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic Slim