

# KD8ET

## Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor New Style

Compartiment d'exposition en verre trempé, sérigraphié sablé. Porte vitrée avec poignée intégrée invisible. Structure inférieure en couleur sablé. Réfrigération ventilée avec évaporateur positionné en haut de la vitrine, résistances électriques anti-condensation, dégivrage automatique à gaz chaud. Connexion au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0)



### Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor New Style
Référence du modèle	KD8ET
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

### Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-22/5
Humidité relative (%)	65÷40%
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/a	6087
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	457
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique à gaz chaud
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1317
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,85

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor New Style

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 17/04/2024 22:34:48



## Construction

Compartiment d'exposition	en verre trempé, sérigraphié Tasilaq sablé (cuivre/copper), résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	couleur Tasilaq sablé (cuivre/copper)
Éclairage LED	anti-éblouissement à haute intensité, possibilité de changer le type de lumière
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / pas-réversible sur place (contacter le fabricant pour ouverture inversée)
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Évaporateur	placé sur le ciel du compartiment expositif avec structure en acier inox AISI 304
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

## Commande et fonctions

Commande	carte électronique avec gestion des alarmes HACCP avec port de communication
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	digital avec digit blue
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	capteur de proximité PIR Sense modifie l'intensité lumineuse dès que des personnes s'en approchent

## Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des étagère, cm	70x47
Capacité de étagère, kg	12

## Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	80,5x64,5x184
Poids brut (kg)	270
Poids net (kg)	245

## Notes

Notes	- installation autorisée à une altitude max de 800 m. au-dessus de la mer *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--