

KD8G



Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée avec évaporateur positionné en haut de la vitrine, résistances électriques anti-condensation, dégivrage automatique à gaz chaud.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor Classic
Référence du modèle	KD8G
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-22/+5
Humidité relative (%)	65÷40%
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/a	6555
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	457
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique à gaz chaud
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1052
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,74

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic



Construction

Compartiment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié gris, résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	acier spécial anti-empreinte de couleur grise
Éclairage LED	barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / pas-réversible sur place (contacter le fabricant pour ouverture inversée)
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Évaporateur	placé sur le ciel du compartiment expositif avec structure en acier inox AISI 304
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programmes	possibilité de verrouiller les touches de la carte

Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des étagère, cm	70x47
Capacité de étagère, kg	12 (disponible l'accessoire KSRV25KGP: jeu de supports antérieurs pour soutenir jusqu'à 25 kg)

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	80,5x64,5x184
Poids brut (kg)	256
Poids net (kg)	232

Notes

Notes	installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant)
-------	--