

# KD8GSX



## Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic

Enceinte de l'armoire intégralement en verre trempé avec verre sérigraphié. Porte vitrée avec poignée intégrée "invisible". Charnière positionnée sur à gauche. Éclairage LED. Structure inférieure en acier spécial antiempreintes. Commandes électroniques avec gestion des alarmes HACCP. Réfrigération ventilée, résistances électriques anti-condensation, dégivrage automatique à gaz chaud.



### Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor Classic
Référence du modèle	KD8GSX
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

### Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-22/+5
Humidité relative (%)	65÷40%
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/a	6555
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	457
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique à gaz chaud
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1052
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,74

Vitrine réfrigérée -22/+5°C Luxor Classic



## Construction

Compartiment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié gris, résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	acier spécial anti-empainte de couleur grise
Éclairage LED	barres à LED à haute densité lumineuse anti-éblouissement, sur le front au dos de la porte
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à gauche / pas-réversible sur place
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Evaporateur	placé sur le ciel du compartiment expositif avec structure en acier inox AISI 304
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle - système clip clap
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

## Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	possibilité de verrouiller les touches de la carte

## Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des étagère, cm	70x47
Capacité de étagère, kg	12 (disponible l'accessoire KSRV25KGP: jeu de supports antérieurs pour soutenir jusqu'à 25 kg)

## Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	80,5x64,5x184
Poids brut (kg)	256
Poids net (kg)	232

## Notes

Notes	installation autorisée à une altitude max de 800m au dessus duniveau de la mer (contacter fabricant)
-------	--