

KG8ESX

Vitrine réfrigérée -25/-15°C Luxor New Style

Compartiment d'exposition en verre trempé, sérigraphié sablé. Porte vitrée. Charnière positionnée sur à gauche. Structure inférieure en couleur sablé. Roulettes intégrées. Réfrigération statique par grilles évaporantes, résistances électriques anti-condensation, dégivrage manuel. Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0)



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor New Style
Référence du modèle	KG8ESX
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-25/-15
Humidité relative (%)	75%
Classe efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie, kWh/a	6920
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	457
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	statique
Procédure de dégivrage	manuel
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	1052
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,93

Vitrine réfrigérée -25/-15°C Luxor New Style



Construction

Fond intérieur	avec trou de vidange
Compartment d'exposition	en verre trempé, sérigraphié Tasilaq sablé (cuivre/copper), résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	couleur Tasilaq sablé (cuivre/copper)
Éclairage LED	anti-éblouissement à haute intensité, possibilité de changer le type de lumière
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à gauche / pas-réversible sur place
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Évaporateur	statique par grilles évaporantes (n.5)
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

Commande et fonctions

Commande	carte électronique avec gestion des alarmes HACCP avec port de communication
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	digital avec digit blue
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	capteur de proximité PIR Sense modifie l'intensité lumineuse dès que des personnes s'en approchent

Dotation standard

Etagère (n.)	5 grilles évaporantes + 1 étagère de support
Dimensions des étagère, cm	65x46 (grilles évaporantes) + 65x42 (étagère)

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	80,5x64,5x184
Poids brut (kg)	253
Poids net (kg)	228

Notes

Notes	- installation autorisée à une altitude max de 800 m. au-dessus de la mer *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--