

Banque négative-GN1/1-AISI 304-Idea

Structure monocoque en acier inox AISI 304.Températures de fonctionnement: -24/-12°C.Plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304.Profondeur 70 cm.GN 1/1.3 portes.Panneau de commandes avec thermostat - thermomètre digital avec port de communication.Dégivrage automatique à gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation.



| | |
|--------------------------------|---|
| KIBBM | |
| Informations générales | |
| Nom/marque du fournisseur | SAGI |
| Série | Idea |
| Type | meuble bas réfrigéré |
| Fonction | comptoir congélateur |
| Ligne | restauration - GN 1/1 |
| Caractéristiques techniques | |
| Températures de service, °C | -24/-12 |
| Classe efficacité énergétique | F |
| Consommation d'énergie,kWh/24h | 9,24 |
| Consommation d'énergie, kWh/a | 3371 |
| Mesure consommation d'énergie | EN 22041 |
| Indice efficacité énergétique | 89 |
| Volume util, lt | 241 |
| Volume brut, lt | 434 |
| Classe climatique | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| A' usage intensif | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |
| Réfrigérant/GWP | R290/3 |
| Charge de fluide, kg | 0,08 |
| LWA dB(A) | 59 |
| Type de réfrigération | dynamique |

Banque négative-GN1/1-AISI 304-Idea



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Procédure de dégivrage | automatique à gaz chaud |
| Evaporation des condensats | automatique |
| Puissance frigorifique, Watt | 640 |
| Fréquence/tension | 230V 1N~ / 50Hz |
| Puissance, kW | 1 |

Construction

| | |
|-------------------------------|--|
| Structure | structure monocoque avec angles internes arrondis |
| Extérieur | en acier inox AISI 304 |
| Intérieur | en acier inox AISI 304 |
| Fond intérieur | avec angles internes arrondis |
| Épaisseur d'isolation, mm | 60 |
| Plan de travail | plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304 (8/10mm) équipé d'un système intérieur |
| Structure intérieure | crémaillères en acier inox AISI 304 |
| Positions n./intervalle de mm | 11/40,5 |
| Evaporateur | avec traitement anticorrosion |
| Easymaintenance | groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur |
| Pieds | en acier inox AISI 304, réglables en hauteur |
| Hauteur des pieds, mm | 140 ÷ 200 |
| Configuration | 3 portes |

Commande et fonctions

| | |
|-----------------------------|---|
| Commande | thermostat/thermomètre digital et port de communication |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur |

Dotation standard

| | |
|-----------------------------|---|
| Fermeture | optional |
| Dimensions des grilles, cm | 32,5x53 GN1/1 |
| Grilles et paires de guides | 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment, GN1/1 |

Dimensions et poids

| | |
|-------------------------|-----------|
| Emballage (LxPxH) - cm | 192x76x90 |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 185x70x90 |
| Poids brut (kg) | 161 |
| Poids net (kg) | 149 |

Banque négative-GN1/1-AISI 304-Idea