

Banque réfrigérée-Profondeur 60 cm-Universal

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Températures de fonctionnement: 0/+10°C. Plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304. Profondeur 60 cm. Pour grilles 32,5x46 cm. Pour grilles 32,5x46 cm. 3 portes. Panneau de commandes avec thermostat - thermomètre digital.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Universal
Référence du modèle	KUJBM
Type	meuble bas réfrigéré
Fonction	comptoir réfrigérateur
Ligne	restauration - profondeur 60 cm

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	0/+10
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/24h	2,433
Consommation d'énergie, kWh/a	888
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	38,21
Volume util, lt	209
Volume brut, lt	353
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,07
LWA dB(A)	50
Type de réfrigération	dynamique. Système de circulation de l'air en U garantissant une grande fiabilité du groupe moteur

Banque réfrigérée-Profondeur 60 cm-Universal

Procédure de dégivrage	automatique
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	465
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,28

Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	avec angles internes arrondis
Épaisseur d'isolation, mm	60
Plan de travail	plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304 (8/10mm) équipé d'un système intérieur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	11/40,5
Evaporateur	avec traitement anticorrosion
Easymaintenance	groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	140 ÷ 200
Configuration	3 portes

Commande et fonctions

Commande	thermostat-thermomètre digital
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique

Dotation standard

Fermeture	optional
Dimensions des grilles, cm	32,5x46
Grilles et paires de guides	1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	192x66x90
Dimensions (LxPxH) - cm	185x60x90
Poids brut (kg)	137
Poids net (kg)	125