

# XE70B



## Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-X-treme

Structure monocoque réalisée en acier AISI 304. Chambre de conservation réalisée en acier inox AISI 304 avec parois latérales préformées, 20 niveaux. Seul compartiment, GN2/1. 1 porte. Températures de service: -22/-15°C. Carte de commandes électroniques. Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre. Dégivrage automatique à gaz chaud. Fermeture à clé et éclairage de série.



### Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	X-TREME
Référence du modèle	XE70B
Type	armoire verticale
Fonction	armoire réfrigérée négative
Ligne	restauration - GN 2/1

### Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-22/-15
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/24h	4,38
Consommation d'énergie, kWh/a	1599
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	43,04
Volume util, lt	455
Volume brut, lt	521
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,110
LWA dB(A)	39
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique à gaz chaud

Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-X-treme

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 27/04/2024 11:39:26



# XE70B



Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	611
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,67

## Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti
Épaisseur d'isolation, mm	75
Porte	1 porte en acier AISI 304
Sens d'ouverture standard	charnières à droite/ réversible sur place. Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	parois latérales intérieures pré-embouties en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	20/55
Evaporateur	positionné à l'extérieur du compartiment
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen du tableau de commandes fronta
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	115 ÷ 165

## Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	Hyper Cold, Energy Saving et réglage de l'humidité relative à 75 ou à 90%

## Dotation standard

Fermeture	oui
Éclairage intérieur	oui
Grilles (n.)	4 en acier inox AISI 304 53x65cm (GN 2/1) + 1 en acier inox AISI 304 50x62cm
Capacité de support, kg	60

## Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	79x85,5x218
Dimensions (LxPxH) - cm	68,4x80x204
Poids brut (kg)	140
Poids net (kg)	125

Armoire frigo-parois préembouties GN2/1-X-treme

