



JOY Range

Abbattitori Surgelatori di temperatura

N. 14 teglie 1/1 G



Codice commerciale	DF141L
Produttività per ciclo	65 Kg da +90°C a +3°C al cuore in 90 min; 35 Kg da +90°C a -18°C al cuore in 240 min
Caratteristiche tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura monocolpo, esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite • Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 75 mm, densità 40kg/m³, senza utilizzo di CFC • Camera di raffreddamento con angoli arrotondati e foro scarico condensa sul fondo • La camera di raffreddamento può accogliere teglie GN 1/1 e/o teglie EN 60x40 • Telaio porta teglie smontabile realizzato in filo d'acciaio inox AISI 304 a 14 posizioni, passo 71.5mm. • Porta dotata di dispositivo di autochiusura, reversibile, con profili riscaldati automaticamente e dotata di maniglia integrata in acciaio inox a tutta altezza • Grado di protezione IP24 • Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione • Fluido refrigerante: R452A • Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia • Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento • Controllo temperatura evaporazione mediante valvola termostatica • Sbrinamento ad aria • Potenza frigorifera: 4369 W alla temperatura di evaporazione di -23,3°C, condensazione di +54,4°C • Raffreddamento ad aria • Temperatura di funzionamento esterna +32°C. Classe Climatica 4, temperatura ambiente +30°C con umidità relativa 55% • Bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento • Piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 105 a 155 mm
Caratteristiche funzionali	<p>Pannello comandi con display a segmenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento rapido, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a +3°C • Surgelazione rapida, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a -18°C <p>Possibilità di effettuare un ciclo in modalità HARD oppure SOFT. In caso di mancato inserimento della sonda al cuore, in automatico, Joy effettua un ciclo a tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preraffreddamento: idoneo a raffreddare la camera, prima dell'inserimento degli alimenti, ad una temperatura di -25°C • Dopo ogni ciclo, il cibo viene messo in sicurezza attraverso il passaggio automatico alla fase di Conservazione positiva e/o negativa
Dimensioni esterne	80 x 83 x 199 cm
Potenza elettrica	Kw 4,5 - Allacciamento standard: V-Hz 400V 3N-50Hz
Peso Lordo/Netto	Kg 255/230