KFSDR1B

ARMADIO FRIG.per PASTICCERIA 60 x 40 cm,1 PTA,B.T.

Esterno/interno in acciaio inox AISI 304 18-10. Sistema di refrigerazione ventilato ad alettecon evaporatore esterno al vano. Scheda elettronica con funzioni Hyper Cold ed Energy Saving System. Sbrinamento automatico di tipo elettrico. Evaporazione automatica condensa. Cremagliere aspor, maniglia inox. Unica porta,vano 60x40cm predisp.per gruppo remoto.



 ϵ

Intorm	ลรเดทเ	generali	
🗸	u	Sciician	

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Pastry & Bakery
Modello del fornitore	KFSDR1B
Categoria	armadio verticale
Tipo	congelatore
Linea	pastry & bakery - EN 60x40

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-24/-12
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2015/1094
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico a resistenze elettriche
Evaporazione della condensa	automatica
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,5

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	diamantato
Spessore di isolamento (mm)	75

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy







ARMADIO FRIG.per PASTICCERIA 60 x 40 cm,1 PTA,B.T.

KFSDR1B



Porta	1 porta in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	40/30
Evaporatore	esterno - gruppo monoblocco
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	105 ÷ 155
nandi e funzioni	
Tipo di comando	scheda elettronica
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	Hyper Cold - Energy Saving - consente di impostare l'umidità relativa a 75% o al 90%
azione standard	
Serratura	si
Luce	si
Coppie di guide (nr)	20 coppie di guide in acciaio inox AISI 304
esione e pesi	
Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	69x86,5x213
Dimensioni (LxPxH), cm	62x80x204
Paso Jordo (kg)	130

_ D

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	69x86,5x213
Dimensioni (LxPxH), cm	62x80x204
Peso lordo (kg)	130
Peso netto (kg)	115

Note

Note assorbimento in sbrinamento



