

# KFSDR2B



## ARMADIO FRIG.per PASTICCERIA 60x80 cm,1 PTA,B.T.

Esterno/interno in acciaio inox AISI 304 18-10. Sistema di refrigerazione ventilato ad alette con evaporatore esterno al vano. Scheda elettronica con funzioni Hyper Cold ed Energy Saving System. Sbrinamento automatico di tipo elettrico. Evaporazione automatica condensa.Cremagliere asport,maniglia inox Una porta, vano 60x80cm predisposto per gruppo remoto.



### Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Pastry & Bakery
Modello del fornitore	KFSDR2B
Categoria	armadio verticale
Tipo	congelatore
Linea	pastry & bakery - EN 60x80

### Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-24/-12
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2015/1094
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico a resistenze elettriche
Evaporazione della condensa	automatica
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	1,2

### Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	diamantato
Spessore di isolamento (mm)	75

ARMADIO FRIG.per PASTICCERIA 60x80 cm,1 PTA,B.T.

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 10/05/2024 20:55:30



# KFSDR2B



Porta	1 porta in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) / passo (mm)	40/30
Evaporatore	esterno - gruppo monoblocco
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	105 ÷ 155

## Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda elettronica
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	Hyper Cold - Energy Saving - consente di impostare l'umidità relativa al 75% o al 90%

## Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Coppie di guide (nr)	20 coppie di guide in acciaio inox AISI 304

## Dimensione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	89x106,5x213
Dimensioni (LxPxH), cm	82x100x204
Peso lordo (kg)	173
Peso netto (kg)	155

## Note

Note	assorbimento in sbrinamento
------	-----------------------------

ARMADIO FRIG. per PASTICCERIA 60x80 cm, 1 PTA, B.T.

