



JOY Range

Abbattitori Surgelatori di temperatura

N. 5 teglie 1/1 GN



Codice commerciale	DF351H
Produttività per ciclo	10.8 Kg da +90°C a +3°C al cuore in 90 min; 3.6 Kg da +90°C a -18°C al cuore in 240 min
Caratteristiche tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura monocrpo, esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi, cruscotto e top satinati. Finitura Scotchbrite. • Coibentazione con iniezione di poliuretano espanso, spessore 55 mm, densità 40kg/m³, senza utilizzo di CFC. • Camera di raffreddamento con angoli arrotondati e foro scarico condensa sul fondo. • La camera di raffreddamento può accogliere teglie GN 1/1 • Telaio porta teglie smontabile realizzato in filo d'acciaio inox AISI 304 a 5 posizioni • Struttura predisposta per sovrapposizione di forni misti nr 6 e 10 livelli GN 1/1 • Porta con profili riscaldati automaticamente e dotata di maniglia integrata in acciaio inox. • Grado di protezione all'acqua IP24 • Batteria di scambio evaporante rame alluminio protetta contro l'ossidazione. • Fluido refrigerante: R452A. • Pannello di protezione ventole incernierato ed apribile per permettere facile accessibilità all'evaporatore e motoventilatore durante le operazioni di pulizia. • Funzionamento interno cella con ventilazione forzata non diretta sull'alimento. • Controllo temperatura evaporazione mediante valvola termostatica. • Sbrinamento manuale ad aria • Potenza frigorifera: 694 W alla temperatura di evaporazione di -23,3°C, condensazione di +53,5°C. • Raffreddamento ad aria. • Temperatura di funzionamento esterna +32°C. Classe Climatica 4, temperatura ambiente 30°C con umidità relativa 55%. • Dotazione: sonda al cuore e bacinella in plastica posta sul fondo esterno al fine di favorire il deposito dell'acqua di sbrinamento. • Piedi in acciaio inox regolabili in altezza da 73 a 103 mm.
Caratteristiche funzionali	<p>Pannello comandi con display a segmenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento rapido, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a +3°C • Surgelazione rapida, a tempo e/o con sonda al cuore, da +90°C a -18°C <p>Possibilità di effettuare un ciclo in modalità HARD oppure SOFT. In caso di mancato inserimento della sonda al cuore, in automatico, Joy effettua un ciclo a tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preraffreddamento: idoneo a raffreddare la camera, prima dell'inserimento degli alimenti, ad una temperatura di -25°C . • Dopo ogni ciclo, il cibo viene messo in sicurezza attraverso il passaggio automatico alla fase di Conservazione positiva (+2°C) e/o negativa (-22°C)
Dimensioni esterne	92,9x77,7x75 cm
Dimensioni interne	L 34 x P 65 x H 53 cm
Potenza elettrica	Kw 0.85- Allacciamento standard: V-Hz 230V 1N-/50Hz
Peso Lordo/Netto	Kg 135/120