

FD15BR



Freezer-Remoto-GN2/1-AISI 304-Freezy Prime

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Freezer remoto. Vano unico, GN2/1. 2 porte. Temperatura di esercizio: -20/-10°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata, evaporatore esterno al vano. Sbrinamento automatico. Luce e serratura di serie.



Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Freezy Plus
Modello del fornitore	FD15BR
Categoria	armadio verticale
Tipo	congelatore
Linea	ristorazione - GN 2/1

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-20/-10
Classe efficienza energetica	prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU 2015/1094
Volume utile netto (lt)	1080
Volume lordo (lt)	1180
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Refrigerante/GWP	R452A/2141
LWA dB(A)	20
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a-23,3°C W	1054
Frequenza/tensione	220V/230V/240V 1N~ / 50+60 Hz
Potenza elettrica (kW)	0,82

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
-----------	-----------------------------------

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 23/04/2024 22:46:18



Freezer-Remoto-GN2/1-AISI 304-Freezy Prime

FD15BR



Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304 (controporta e cielo interno in acciaio speciale anti-impronta)
Fondo interno	con angoli arrotondati
Spessore di isolamento (mm)	75
Porta	2 porte in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	21/60
Evaporatore	con trattamento anticorrosione
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	115 ÷ 165

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico

Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Coppie di guide (nr)	6 in acciaio inox AISI 304
Griglie (nr)	6 plastificate
Dimensioni griglie (cm)	53x65 (GN 2/1)
Carico max per griglia (kg)	48

Dimensione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	154x85,5x207
Dimensioni (LxPxH), cm	150x80x204
Peso lordo (kg)	185
Peso netto (kg)	165

Note

Note	assorbimento in sbrinamento
------	-----------------------------

Freezer-Remoto-GN2/1-AISI 304-Freezy Prime

