


KG6GSX



Vetrina refrigerata -25/-15°C Luxor Classic Slim

Vano espositore completamente in vetro camera temprato con esterno serigrafato. Porta in vetro con maniglia invisibile a tutt'altezza. Cerniera posizionata sul lato sinistro. Illuminazione a led. Struttura inferiore in acciaio speciale antimpronta. Scheda elettronica con allarmi HACCP. Refrigerazione statica con evaporatore statico a griglia, resistenze elettriche anticondensa, sbrinamento manuale



Informazioni generali

| | |
|------------------------------|--|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI |
| Gamma | Luxor Classic |
| Modello del fornitore | KG6GSX |
| Categoria | vetrina refrigerata verticale |
| Tipo | espositore refrigerato |
| Linea | ristorazione - pastry&bakery - ice-cream |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio (°C) | -25/-15 |
| Umidità relativa (%) | 75% |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico/anno, kWh/a | 5684 |
| Misurazione consumo energetico | EN 23953 |
| Volume lordo (lt) | 324 |
| Classe climatica | 4 (+30°C, 55% R.H.) |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| LwA dB(A) | 70 |
| Refrigerazione | statica |
| Sbrinamento | manuale a fermata |
| Evaporazione della condensa | automatica |
| Potenza frigorifera a -23,3°C W | 931 |
| Frequenza/tensione | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potenza elettrica (kW) | 0,85 |

Vetrina refrigerata -25/-15°C Luxor Classic Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 27/04/2024 21:35:22



Caratteristiche costruttive

| | |
|-----------------------|---|
| Fondo interno | con foro di scarico condensa |
| Vano espositivo | completamente in vetro camera temprato, serigrafato di colore grigio, resistenze elettr. anticondensa |
| Struttura inferiore | acciaio speciale anti-impronta di colore grigio |
| Illuminazione a LED | barre led ad alta intensità luminosa anti abbagliamento, frontale sul retro della porta |
| Porta | 1 porta a vetro |
| Incernieramento porta | a sinistra / non reversibile in utenza |
| Maniglia | "invisibile" integrata all'anta a tutta lunghezza |
| Struttura interna | cremagliera in acciaio inox AISI 304 |
| Evaporatore | statico a griglia (nr 5) |
| Easymaintenance | accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo - sistema clip clap |
| Micro porta | si - con arresto motoventilatore interno |
| Piedi | nr 4 ruote e piedini integrati alla struttura |

Comandi e funzioni

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Tipo di comando | scheda elettronica |
| Display | digitale |
| Allarme | ottico ed acustico |
| Funzioni/programmi | possibilità di blocco tasti |

Dotazione standard

| | |
|-------------------------|--|
| Ripiani (nr) | 5 griglie evaporanti + 1 ripiano di appoggio |
| Dimensioni ripiano (cm) | 45x46 (griglia) + 45x42 (ripiano) |

Dimensione e pesi

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Dimensioni con imballo (LxPxH), cm | 74x76x202 |
| Dimensioni (LxPxH), cm | 60x64,5x184 |
| Peso lordo (kg) | 222 |
| Peso netto (kg) | 197 |

Note

| | |
|------|--|
| Note | installazione consentita fino agli 800 m. rispetto al livello del mare (contattare il costruttore) |
|------|--|