

KUJAA



Base refrigerata-Profondità 60cm-Universal

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304.Temperatura di esercizio: 0/+10°C.Con piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 h 60 mm ed alzatina h 85 mm.Profondità 60 cm.Idonea per teglie 32,5x46 cm. 2 porte.Comandi digitali con termometro e termostato.



Informazioni generali

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI |
| Gamma | Universal |
| Modello del fornitore | KUJAA |
| Categoria | armadio orizzontale |
| Tipo | base frigorifero |
| Linea | ristorazione - profondità 60 cm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|--|
| Temperatura di esercizio (°C) | 0/+10 |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico, kWh/24h | 1,858 |
| Consumo energetico/anno, kWh/a | 678 |
| Misurazione consumo energetico | EN 22041 |
| Indice efficienza energetica | 31,61 |
| Volume utile netto (lt) | 139 |
| Volume lordo (lt) | 237 |
| Classe climatica | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Uso ad alte prestazioni | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Carica refrigerante (kg) | 0,07 |
| LWA dB(A) | 46 |
| Refrigerazione | ventilata. Il sistema di circolazione dell'aria ad "U" garantisce la massima affidabilità del gruppo |

Base refrigerata-Profondità 60cm-Universal

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 19/05/2024 00:44:57



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione della condensa | automatica |
| Potenza frigorifera a -10°C W | 465 |
| Frequenza/tensione | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potenza elettrica (kW) | 0,28 |

Caratteristiche costruttive

| | |
|-----------------------------|--|
| Struttura | monoscocca con angoli arrotondati |
| Materiale esterno | acciaio inox AISI 304 |
| Materiale interno | acciaio inox AISI 304 |
| Fondo interno | con angoli arrotondati |
| Spessore di isolamento (mm) | 60 |
| Piano di lavoro | piano di lavoro alto 60 mm ed alzatina (h=8,5cm), in acciaio inox AISI 304 (8/10mm) con sottopiano |
| Struttura interna | cremagliera in acciaio inox AISI 304 |
| Posizioni (nr) /passo (mm) | 11/40,5 |
| Evaporatore | con trattamento anticorrosione |
| Easymaintenance | gruppo motore estraibile agevola le operazioni di pulizia periodica del condensatore |
| Piedi | in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza |
| Altezza piedi (mm) | 140 ÷ 200 |
| Configurazione | 2 porte |

Comandi e funzioni

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo di comando | termometro/termostato |
| Display | digitale |
| Allarme | ottico |

Dotazione standard

| | |
|---------------------------|---|
| Serratura | optional |
| Dimensioni griglie (cm) | 32,5x46 |
| Griglie e coppie di guide | coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia plastificata per vano |

Dimesione e pesi

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Dimensioni con imballo (LxPxH), cm | 146x66x100 |
| Dimensioni (LxPxH), cm | 140x60x98,5 |
| Peso lordo (kg) | 110 |
| Peso netto (kg) | 100 |

Base refrigerata-Profondità 60cm-Universal